

MEGA SYSTEM

POLLUTION CONTROL SYSTEMS

北京威斯孚科技有限公司

个体采样器 LIFE XP 非常精确可靠.

符合 UNI EN ISO 13137 并提供 ATEX 版本 [Gruppo II 2 G Eex ib IIA T4]

由于其准确性和可靠性,可用各种的应用:

- 石棉
- 可吸入纤维
- 透气纤维
- 固相吸附气体(通过使用吸附管、瓶等)
- 液相吸附气体(通过使用吸附瓶、冲击瓶 等) 充填袋、采样袋

可以连接使用干式气体流量计(dry gas meter) 依照相关法规执行烟道气采样

非常友好的用户界面,5键操作易于使用,LCD液晶显 示

带 BYPASS 系统, 无需使用外部配件而允许 执行低流量采样

## 主要特点

- 隔膜泵 (双头) 8 l/min -带高扬程
- 操作范围: 20 cc/min- 6 l/min (with captator on the line)

Email: wysp001@163.com

- 手动流量调节--通过使用外部流量计
- 恒流--带负载损失自动补偿
- 报警信号--超范围 5%
- 键盘自动锁



- 记录采样体积 (计算),警报和温度 (初始、最 终和平均)
- 可能设置的气压和参考温度执行标态流量的 计算
- 可在 LCD 上显示存储数据
- 由内部可充电电池供电, 允许高自主性和无 记忆效应
- 自主性大于 8 (\*) 小时 (用 MCE 膜 25mm -0,8 um , 3 l/min)
- 仪器集成电池充电器带电源/充电功能
- 数据存储器(5个样本)
- RS232 端口用于 PC 数据下载
- 尺寸: 135x82x56mm
- 重量: 650g

该仪器提供齐全: 电源, 手提包, 肩带, 皮带, 袋 连接配件, 手册和测试报告

(\*)自主性可能取决于进行不同采样环境中的颗粒物 浓度

电话: 010-6294462 QQ: 405157896





