

KINGLEVEL®

不透光烟度计 SMOKE5060

—满足欧 5 以上柴油机烟度测试仪

采用超级进口的烟度测试平台, 设计应用
国 5 和国 6 柴油车不透光度 N 和消光系数
K 测试, 解决了一般的烟度计测量精度不
够的问题。

满足 ISO11614 标准和 2014/45/EU

模块化设计, PC 型不透光烟度计

精度 : 欧 5 和欧 6

软件 : S5060

RS232 连接

紧凑设计, 改进的工作效率

应用范围 :

发动机、汽车、卡车、摩托车

430 的光程长度, 更准确

自动调整和校准

减少检测气室污染特性

自动风扇管理

自动加热管理

K 值 0.001 m^{-1} 的分辨率

数据采集频率: 50HZ, 更快速



满足欧 5 欧 6

新一代高精度柴油机烟度计，

为未来设计。

技术参数

- 测量气室的有效长度：430mm ± 0.05cm
- 供电电源 115-230V/1.5A；47Hz—63 Hz
- 预热时间：根据环境温度，3 分钟-6 分钟
- 使用前的零点校正及标定：自动
- 操作环境温度范围：+5℃-40℃
- 湿度：30% - 90%.
- 存储温度：-32° C - +55° C
- 动态精度：0.05m⁻¹ 范围：0-0.5 m⁻¹
- 零点精度：< 0.005m⁻¹
- 分辨率：
 - *若 K<0.50m⁻¹, 0.001 m⁻¹
 - * 若 K>0.50 m⁻¹, 0.01 m⁻¹
- 物理响应时间 10%-90%：样气流率为 75L/分钟时，少于 0.2 秒
- 电气响应时间：0.9 秒

厦门群锐仪器设备有限公司

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区

强业楼 804

TEL: 0592-7092778

- FAX: 0592-7092779

WEB: www.kinglevel.net

MAIL: kinglevel@kinglevel.net

