

KINGLEVEL®

手持烟度计 HANDSET_SMOKE

为未来设计。

采用进口的烟度测试平台
适用于柴油车不透光度 N 和消光系数 K 测试
满足 ISO11614 标准和 2014/45/EU
模块化设计, PC 型不透光烟度计

蓝牙 OBD 转速油温测试

300WH 高容量电池

无线蓝牙微型打印机

主机无线蓝牙连接

紧凑设计、仪器稳定可靠，移动便携
改进的工作效率

应用范围：

发动机、汽车、卡车、摩托车

215 的光程长度，更轻便

自动调整和校准

减少检测气室污染特性

自动风扇管理

自动加热管理

K 值 0.01 m^{-1} 的分辨率



特别适合一

野外测试、道路试验、环保路检。

新一代高精度柴油机烟度计，

为未来设计。



无线蓝牙打印机



高容量电池

技术参数:

- 电源供应: 0.9A/230VAC, 50-60Hz
- 气室的有效长度: $215\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$
- 预热时间: 根据环境温度, 3-6 分钟
- 使用前零点校正及标定: 自动
- 工作环境温度范围: $+5 - +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 湿度: 30%-90%
- 存储温度: $-32^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$
- 物理响应时间 10%-90%: 气体流率
75L/分钟, 少于 0.2 秒
- 电气响应时间: 0.9 秒
- 动态性能
- 精度: 0.05m^{-1} , $0.10\text{m}^{-1} - 0.5\text{m}^{-1}$
- 精度: 0.15m^{-1} , $0.51\text{m}^{-1} - 1.5\text{m}^{-1}$
- 精度: 0.25m^{-1} , $1.51\text{m}^{-1} - 3\text{m}^{-1}$
- 精度: 0.5m^{-1} , $3.01\text{m}^{-1} - 9\text{m}^{-1}$
- 分辨率: 0.01 m^{-1}

厦门群锐仪器设备有限公司

地址: 厦门火炬高新区 (翔安) 产业区

强业楼 804

TEL: 0592-7092778

FAX: 0592-7092779

WEB: www.kinglevel.net

MAIL: kinglevel@kinglevel.net

