



LIFE 1 ONE Enviromental Sampler



POLLUTION CONTROL SYSTEMS

北京威斯孚科技有限公司

LIFE ONE 是一款自动恒流采样器适合执行 L.D. 81/2008 法规采样操作,也可用于气体和蒸汽收集。

聚碳酸酯键盘和大液晶显示屏, 非常容易编程设置和显示存储数据。

实用轻便, 易于携带; 可由 220 交流电源供电, 在没有电源可用的环境中, 可连接任何可选的外部 12V 直流电池。

采样参数总是显示可读, 并在采样结束后被存储在最后的报告摘要, 也包括计算的归一化体积。

主要特点

恒流: 带负载损失自动补偿电子流量调节系统。



通过数字键盘设置和改变流量 (即使在采样) 记录和显示温度和取样体积。

报警通知、记录和管理

内存存储有关最后一次采样的数据。

备份电池断电保护来电重启, 故障和事件记录

该仪器提供完整的测试报告。

注: 试验报告还规定了使用的校准程序和主要参考标准。原标准采用 LAT 中心或国际校准中心认证由认可的 E-欧洲合作成员机构认可 (代表欧洲认证机构协会)

电话: 010-62934462

QQ: 405157896

Email: wysp001@163.com 微信: 13911572969



LIFE 1 ONE Enviromental Sampler



POLLUTION CONTROL SYSTEMS

北京威斯孚科技有限公司

技术参数



泵：膜泵 1.8m³/h，带高扬程泵头
流速（排气口）：> 30 l/min
真空 > 600 mmHg

操作范围：1 -25 l/min

干式气体流量计
非自动复位式干式气体流量计
最大偏差：± 2%

干式气体流量温度传感器：数字式
范围：0 - 50 °C
分辨率：0,1 °C
精度：± 2 °C

采样时间
不确定性：< 30 sec / gg
操作温度：0°C ÷ +40°C 95% UR
可选配低温气候包

电源：交流：230 Vac - 50 Hz
直流：12Vcc 电池组

尺寸和重量
240 mm x 260 mm x 285 mm - 7 Kg



Accessories:



电话：010-62934462
QQ：405157896

Email: wysp001@163.com
微信：1391157296

