

全新5B-1型(升级版)智能多参数消解器,采用高分子工程塑料外壳,流线型外观设计,耐热防腐防喷罩。预存3套消解程序及1套自定义消解程序,各项技术指标完全符合国家对COD配套消解仪器的相关要求,是实验工作中不可或缺的好帮手。



## 智能多参数消解器 5B-1型(V8版)

### 功能特点:

- (01) 安全可靠:全透明一体化耐热保护罩,既可以直接观察水样状态,又保证消解安全可靠;
- (02) 优质材料:消解模块上端附有航空隔热层,有效防止烫伤;
- (03) 中文显示:大屏幕液晶中文显示,人性化菜单设计,操作人员可迅速掌握仪器操作方法;
- (04) 宽范围参数:消解温度、定时时间可大范围自由调节,提高仪器通用性;
- (05) 智能加热:消解时间到达时自动停止加热供电;
- (06) 延时保护:可预设开机加热时长,到达预设时间时自动停止加热,节省能耗;
- (07) 智能消解:水样放入后进入等待状态,当温度上升至设定消解温度后自动开始计时,使用户一键轻松计时;
- (08) 预存消解程序:预存四套消解程序,无需修改,直接使用;
- (09) 方便操作:消解孔带数字编号,便于使用者区分多个水样;

### 基本特点

### 技术指标



消解模式选择



液晶屏大字体显示



16孔消解

技术参数	型号	5B-1
仪器型号		智能多参数消解仪
显示方式		液晶
预存消解程序		COD、总磷、总氮
定时开关		3个
操作按键		9位
加热速度		10分钟内升到设定温度165℃
温度准确度		±0.5℃
消解温度		室温~190℃(用户可自行设定)
定时精度(秒/小时)		0.2
延时保护		支持
消解数量		16支
消解容量		0~10ml
消解管直径		16mm
消解管高度		150mm
消解液体高度		80mm
程序升级		支持
升温完成报警提示		支持
超温报警提示		支持
仪器过热保护		支持
消解防护板		防止因误操作造成烫伤
消解保护罩		全透明一体化安全防护
防酸外壳		耐腐蚀
额定电压		AC220V/50Hz市政电源
额定功率		600W
外形尺寸(mm)		340×240×214
仪器重量(kg)		5.4
用途		可用于COD、总磷、总氮等消解



微信服务号



微信订阅号

咨询服务热线: 400-686-5885