

无油真空泵

ChemVak V 系列泵是利用活塞来产生动力的一种真空/压力泵,无油设计,保养简单,可以抽真空或者提供压力差。由于其具备精密的构造,并运用当前先进的技术,因此其噪音量仅介于 48.7-60.0 dB,保持了实验室内的安静,避免实验操作者受到噪音的干扰。

普通的 ChemVak V 系列真空泵适合于生物、食品等行业对非腐蚀性环境使用

所有真空泵只需要添加简单的转换套件,就可以将真空泵转换为压力泵,实现实验室一机多用的目的,轻松满足客户多种需要

客户可以根据需要选择各种附件,详见 ChemVak 附件清单

应用

ChemVak 系列真空泵应用于实验室及各产业,例如:

- 微生物检测
- 真空吸取
- 液体抽滤
- 真空烘箱
- 悬浮固体检测
- 水中打气
- 空气采样



技术参数

型号	V300	V400	V600	V410	V610	V300DC	
电压	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	DC 12V	
功率 (W)	60	80	190	80	210	35	
极限真空度 (mbar)	150	150	150	13	13	150	
抽气速度	1000 mbar	17 L/min	34 L/min	52 L/min	19 L/min	33 L/min	24 L/min
	880 mbar	14 L/min	31 L/min	46 L/min	18 L/min	30 L/min	24 L/min
	750 mbar	12 L/min	29 L/min	40 L/min	16 L/min	27 L/min	24 L/min
	600 mbar	9.5 L/min	23 L/min	30 L/min	14 L/min	25 L/min	24 L/min
	480 mbar	7 L/min	19 L/min	30 L/min	11 L/min	20 L/min	24 L/min
	350 mbar	4.5 L/min	13 L/min	16 L/min	9 L/min	14 L/min	24 L/min
210 mbar	1.5 L/min	4 L/min	6 L/min	6 L/min	12 L/min	24 L/min	
接口规格 (mm)	8	8	8	8	8	8	
马达转速 (RPM)	1450	1450	1450	1450	1800	1800	
尺寸 WxDxH(mm)	272x121x165	214x145x114	340x175x193	298x147x172	340x175x193	269x121x164	
重量 (kg)	3.5	4.1	8.6	4.1	8.6	3.5	
噪音 (dB)	50	60	52	50	52	50	
订货号	167300-22	167400-22	167600-22	167410-22	167610-22	167330-00	