

防腐蚀隔膜真空泵

Chemical Pesistant Diaphragm Pumps



ChemVak 系列防腐蚀隔膜真空泵，所有与气体接触部分，均为聚四氟乙烯 (PTFE) 材料，适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理，如抽滤，减压蒸馏，旋转蒸发，真空浓缩，离心浓缩，固相萃取等使用

高性价比，品质可靠，独特的结构设计，噪音小于 50dB

多种型号可供选择，满足实验室的各种需要，最低真空度可达 2mbar

采用过热保护设计，如机体温度过高，则自动关机，等温度回归正常后将自动开机工作，保证系统工作的稳定性及安全性，客户还可以选择耐腐蚀真空调压过滤器及其它附件，不但能防止固体杂质进入泵腔，还可以调节合适的真空度

技术特性

- 无污染介质传输，抽取真空
- 具有耐高温蒸汽与冷凝的能力
- 带有过热保护和电源保险功能
- 抗化学腐蚀
- 适用于重度侵蚀腐蚀性气体和蒸汽介质
- 具有良好的环保性能
- 强气密性

应用

- 完全替代水循环泵
- 真空抽滤，旋转蒸发仪，常规干燥，凝胶干燥等

技术参数

型号	C300	C400	C410	C510	C600	C610	
电压	220-240V / 50Hz						
功率 (W)	60	95	95	245	270	245	
类型	单级泵	单级泵	双级泵	双级泵	双级泵	双级泵	
极限真空度 (mbar)	100	120	13	8	90	2	
抽气速度	1000 mbar	22 L/min	34 L/min	25 L/min	34 L/min	60 L/min	34 L/min
	880 mbar	17 L/min	29 L/min	22 L/min	31 L/min	55 L/min	31 L/min
	750 mbar	13 L/min	25 L/min	20 L/min	29 L/min	51 L/min	29 L/min
	600 mbar	7 L/min	12 L/min	12 L/min	21 L/min	38 L/min	21 L/min
	480 mbar	4 L/min	6 L/min	7.5 L/min	16 L/min	32 L/min	16 L/min
280 mbar	2 L/min	3 L/min	5 L/min	14 L/min	29 L/min	14 L/min	
接口规格 (mm)	8	8	8	10	10	10	
马达转速 (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	
尺寸 WxDxH (mm)	202x110x209	256x110x180	256x110x180	289x171x226	334x160x226	289x167x228	
重量 (kg)	5	7	5	7	12.6	13.4	
噪音 (dB)	50	50	50	60	60	60	
订货号	169300-22	169400-22	169410-22	169510-22	169600-22	169610-22	