




## 顶置式搅拌器

满足高性能设计要求, 运行安全、可靠。适合各种实验室常规搅拌应用, 操作简单直观, 提高实验室的工作效率。采用免维护无碳刷直流马达, 非常适合实验室长时间高负荷工作。外壳采用防腐蚀表面处理, 适合在实验室等环境长期使用。



采用免维护无碳刷直流马达, 非常适合实验室长时间高负荷工作  
采用微处理器对转速进行反馈控制, 保证恒速运转  
密封超低静音, 转速稳定, 内置自动过载保护, 适合不同场合使用穿透式搅拌桨  
低速平稳启动, 增强安全性  
标准配置: 搅拌器主机, 平板铁架台, 固定夹及四叶不锈钢搅拌桨  
各种搅拌桨, 支架可选

### 控制型顶置式搅拌器

WB2000-C 可以实现远程控制的型号, 可通过计算机连接 RS-232 数据口来控制, 也提供模拟输入、输出及脚踏开关接口。适合反应系统中的搅拌应用, 以及其他需要远程控制或与其他设备联动的搅拌应用。丰富的接口可以满足实验室的常用的所有连接需要。最低启动转速为 20rpm, 也适合需要较低转速的场合。

### 标准型顶置搅拌器

提供实验室常规搅拌使用的顶置搅拌器  
根据搅拌控制的方式以及显示和控制的精度分为 WB2000-D, WB2000-M, WB2000-A 三种型号



WB2000-D 为数字式控制显示, 提供精确的转速反馈控制以及设定转速的记忆及正反反转控制功能; 软启动模式控制搅拌速度均匀增加到目标转速, 停转缓冲减少刹车造成的冲击, 保证使用的安全性  
WB2000-M 为数字显示, 大旋钮调节, 方便实验室使用, 即使戴着手套操作也可以准确调节需要的转速, 同时具有速度的数字反馈, 保证搅拌的恒定的转速和扭矩  
WB2000-A 为经济型型号, 为不需要特别精确控制转速的搅拌应用设计, 同样可以拥有性能优越的直流无刷电机和耐腐蚀防水的坚固搅拌器, 设计简单可靠, 长期使用, 免维护。  
可正反方向旋转, 手动旋钮控制

### 技术参数

| 订货号                        | WB2000-A    | WB2000-M          | WB2000-D          | WB2000-C   |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 显示 / 控制方式                  | 旋钮控制 / 刻度显示 | LED 数字显示 / 旋钮数字控制 | LED 数字显示 / 按键数字控制 | LCD 数字显示 / 数字控制, RS-232 通讯接口, 可通过 PC 软件控制, 0-20 mA 和 0-10V 模拟输入控制, 0-5V 模拟输出, 以及脚踏开关接口 |
| 控制精度 (rpm)                 | -           | ±1                | ±1                | ±1   |
| 转速范围 (rpm)                 | 40 ~ 2000   | 40 ~ 2000         | 40 ~ 2000         | 20-2000  |
| 最大搅拌粘度 (cps)               | 20000       | 20000             | 20000             | 20000  |
| 最大扭力 (Ncm)                 | 70          | 70                | 70                | 70   |
| 最大搅拌量 (L/H <sub>2</sub> O) | 50          | 50                | 50                | 50   |
| 最大夹持直径 (mm)                | 10          | 10                | 10                | 10   |
| 正反反转功能                     | 有           | 无                 | 有                 | 有  |
| 马达输入 / 输出功率 (W)            | 70/50       | 70/50             | 70/50             | 70/50  |
| 尺寸 (mm)                    | 105X160X185 | 105X160X185       | 105X160X185       | 105x160x185  |
| 订货号                        | 100100A     | 100300A           | 100200A           | 100500A  |

WB2000-C 可选配件: RS-232 控制线及软件, 模拟控制接口, 脚踏开关



WB2000 系列产品有自锁式手紧钻夹头可选!