

## DIGTOR 21 台式离心机

DIGTOR 21 和 DIGTOR 21R 运转超静音、高速、见解的新标准，是同类产品的佼佼者，广泛运用在常规实验室、研发中心、生物技术实验室等。超静音的工作特性，并带有许多创新的产品功能。

**创新：**大屏幕的 TFT 彩色触摸屏，显示清晰明了，操作直观简单；

**灵活：**DIGTOR 系列离心机提供了各种各样的转子和适配器，适配从 4 × 750ml 锥形管，到各类微孔板，满足您的各种需求；

**安全：**根据所选转子，自动显示实际的相对离心力（RCF），无需输入任何数据；气密性转子可选；

**高效：**最大相对离心力可达 18985 × g，根据样品选择加速和制动时间；



### 人性化操作

- TFT 彩色触摸屏显示清晰明了，操作直观简单；
- 详尽的离心阶段程序设置功能；
- 转子自动识别功能；
- 自动根据所选转子显示实际的相对离心力（RCF）；
- 计时功能（累加计时 / 倒计时），可以从 0 计时或者到设定转速 / 离心力后计时；
- 可选择不同的转速进行 Short Spin，按住即可实现快速、便捷地离心；
- 高达 175/ 步的高效加速和刹车能力
- 可储存 16 组常用程序
- 离心结束后，自动开盖 - 防止样本过热（仅限非冷冻型）；
- 机械开盖功能；
- 在离心过程中，可以锁定转速 / 离心力的显示，也可以二者间自由切换

符合标准 EC : 98/79/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC ; 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC

61010-1: 2002, 61010-2-020:2006,61326-2-5-2007

### DIGICEN21 R 冷冻型的其他特性：

- 内置预冷冻程序（可任意选择温度和转子速度）
- 温度范围：-20-40
- 所有转子在最高转速下，设备也可以恒温保持在 4 / °F 可任意切换
- 温度探头在离心机内腔内
- 制冷剂：Gas R 404A HFC.
- 其余特点同 DIGICEN 21

### 技术特征

- 无碳刷电机，免维护；
- 最大转子容量：4 × 750mL；
- 最大转速：13300 rpm，最大相对离心力（RCF）：18985 × g；
- 超静音工作，噪音 < 60dB；

### 安全保护功能

- 自动转子失衡识别 / 停机，转头平衡自动检测，转子失衡，超载自动检测和报警保护功能
- 手动打开离心机盖；
- 不锈钢的离心机内腔，便于清理和维护；
- 离心盖上有观察和校准窗口；
- 多条信息可随时提示用户离心机的工作状态；
- 在离心腔和离心机外壳之间有保护环，充分吸收噪音、减少振动；
- 卓越的空气交换技术，有效地降低温度的升高；

### 订货信息

订货号	尺寸 AxLxH mm	净重 Kg	电压 V	电流 Hz	功率 W
CE112	540 x 650 x 390	50	220-240	50-60	600
CE115	720 x 805 x 390	50	220-240	50-60	1200