



陶瓷玻璃台面

卓越的抗化学腐蚀功能
卓越的防刮花性能
卓越的热传导性能

数字式加热磁力搅拌器

微电脑控制技术, 保证设备性能的稳定

加热温度, 搅拌速度, 工作时间及过温保护, 数字化设定和显示温度计转速

自动记忆最后一次设定的工作参数, 非常方便固定实验条件使用

防腐蚀搪瓷搅拌台面, 耐高温 (450 °C), 防腐蚀, 易清洁

控制面板上方设计有防腐蚀导液槽, 即使液体溅出, 也不会损坏设备

密封式外壳设计, 关键部件隔离安装; 适合实验室环境相对苛刻的条件

当板面温度超过 70 °C 时, 高温指示灯开始闪烁, 提示使用者注意安全

HT 型特点:

采用新型红外增强加热单元, 为高温型的加热磁力搅拌器, 加热效率高, 设备虽小, 可以很快达到介质需要的高温

采用耐腐蚀耐热冲击陶瓷玻璃表面, 表面容易清洁, 安全可靠, 美观耐用

安全温度 (°C): 超过加热板内板面设定温度 25 度或超过介质设定温度 25 度

技术参数

| 型号 | WH220 PLUS | WH240 PLUS | WH220-HT | WH240-HT | WH220-Pro |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| 显示模式 | 四位 LED | 四位 LED | 四位 LED | 四位 LED | LCD |
| 加热盘温度 (°C) | 50~380 | 50~380 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
| 控温范围 (配 Pt100) (°C) | 40~200 | 40~200 | 40~300 | 40~300 | 40~300 |
| 控温精度 (配 Pt100) (°C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 过温保护温度 (°C) | 400 | 400 | 525 | 525 | 525 |
| 搅拌速度 (rpm) | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 |
| 加热功率 (W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 搅拌量 (L)H ₂ O | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 外壳材质 | 一次成型压铸铝, 防腐蚀喷涂层 / 搪瓷 | | 一次成型压铸铝, 防腐蚀喷涂层 / 陶瓷玻璃 | | |
| 加热盘尺寸 (mm) | 145X180 | 145X180 | 190 x 150 | 190 x 150 | 190 x 150 |
| 外形尺寸 (mm) | 225X215X115 | 225X215X115 | 225X215X115 | 225X215X115 | 225X215X115 |
| 溶液高温保护装置 (°C) | -- | 10~50 ,OFF | -- | 10~50 ,OFF | 10~50 ,OFF |
| 定时功能 | -- | 有 | -- | 有 | 有 |
| 定时器 (min) | -- | 1~999/ 无限长 | -- | 1~999/ 无限长 | 1~999/ 无限长 |
| 订货号 | 400300 | 400400 | 400301 | 400401 | |