

WS-1



WS-1PLUS  
角度可调0~20°



WS-1  
角度不可调



### 分液漏斗振荡器

- 适用于环境分析前期处理、土壤分析、食品、水质分析等
- 利用转动旋钮调整50~300rpm 振荡速度，操作简单
- 上下强力振动方式，得到更大的混合效果
- 工作停止时发出声音提醒工作结束
- 两侧最大负重可达各7公斤
- 重心稳定、无颤动、不移动、无噪音。
- 能使用不同大小容器的高低可调式夹具
- 占地面积小，使用效率高
- 两侧各配3个振动台(标配)；最多可装5个

### 分液漏斗装载量

Capacity	Round type funnel	Slim type funnel
under 500ml	3-5	5
500ml	3	3
1L	-	3

### 标配附件：

6个振动台；两侧各配3个

### 技术参数

WS-1	
动作模式	垂直往复式
频率 (rpm)	50 ~ 300
精确度 (± rpm)	± 1
振幅 (mm)	40
计时器	60分钟内或连续运转
外部 (宽 × 长 × 高, mm)	445 × 730 × 505
负重量(Kg)	3.0
功率(W)	90
夹具	6个
额定电压	230VAC, 50Hz, 0.4
净重 (Kg)	53
订货号	32012KA
	32012KB

注：订货号A:角度不可调 B:角度可调