



感应式磁驱多位加热搅拌器


适用于大量样品筛选, 培养, 样品浓缩, 溶剂蒸发等, 专业设计, 易于系统集成

有 6 位和 15 位两种感应式磁驱多位搅拌器, 适用于各种形状和大小的容器

搅拌功能——强大感应式磁驱搅拌单元, 免维护, 无发热, 无磨损, 使用感应式磁力驱动原理, 搅拌速度从 100 至 2,000rpm, 100% 同步速度, 即使在低转速也很稳定搅拌无抖动, 4 级功率设置。高功率设置适合高粘度介质搅拌, 低功率设置适合长时间运转且不会产生热的应用, 软启动的功能使得安全加速搅拌的过程更加可靠

加热功能——加热板采用 PTFE 涂层铝合金, 耐化学腐蚀, 易清洗, 使用内置的电加热器, 加热速度快, 温度分布均匀, 最高加热温度为 +200 , 自动过温保护功能

控制单元——磁力搅拌和加热有独立的控制单元, 清晰的 LED 显示用于设置搅拌速度, 搅拌功率和内置加热器的温度, 过温保护功能, 外接 Pt100 温度传感器, 可以直接测量控制样品温度, 带 RS232 通讯接口



技术参数

型号	SH 6	SH 15
搅拌位数	6	15
搅拌位之间的距离	130mm	65mm
每位的搅拌量	1~1500mL	1-1000ml
最大搅拌功率	40W	40W
功率设置	25/50/75/100%(4 级)	25/50/75/100%(4 级)
最高加热温度	+200	+200
搅拌速度	100-2000rpm	100-2000rpm
电源	230V/1200W	230V/1200W
外形尺寸	250X430X75mm	250X430X75mm
重量	约 15kg	约 15kg
订货号 (含控制单元)	66306	66315