

dispensman™



瓶口分液器



简单而准确地移液

| 精确

| 安全

| 没有液体损失

| 简单快速操作



准确且可重复

快速, 简单以及精准地分配需要的液体量。

安全

防滴漏系统以及使用后液体回流设计, 可以保持实验台面以及其他设备安全。

没有液体损失

在回收位置, 将空气排空, 使得液体保留在试剂瓶中。

简单&舒适的使用

单手操作, 通过体积调节滑动按钮调节体积。

灵活

- 使用者可自行进行简单校准以适配多种液体。
- 多种瓶口适配器。
- 通用的化学兼容性, 适用于多种应用。
- 121°C整支高温高压灭菌。



便捷

分配管三个位置可调:

- 分液
- 回收
- 排空

型号	物料号	量程体积	步进量 (mL)	最大可容许误差			
				GILSON		ISO 8655-5	
				系统误差 (mL)	随机误差 (mL)	系统误差 (mL)	随机误差 (mL)
DISPENS MAN 2.5 mL	F110101	0.25-2.5 mL	0.05	±0.012	≤ 0.002	±0.030	≤ 0.010
DISPENS MAN 5.0 mL	F110102	0.5-5 mL	0.10	±0.030	≤ 0.005	±0.030	≤ 0.010
DISPENS MAN 10 mL	F110103	1-10 mL	0.20	±0.060	≤ 0.010	±0.060	≤ 0.020
DISPENS MAN 25 mL	F110104	2.5-25 mL	0.50	±0.150	≤ 0.025	±0.150	≤ 0.050
DISPENS MAN 50 mL	F110105	5-50 mL	1.00	±0.300	≤ 0.050	±0.300	≤ 0.100

Gilson 上海

上海浦东大道720号国际航运金融大厦18层A座

Tel: 021-50366036

Fax: 021-58598869

1707MLH011

Gilson S.A.S.

19, avenue des Entrepreneurs BP 145, F-95400 Villiers-le-Bel, FRANCE

Tel: +33(0)13429 000

Fax: +33(0)134295020



Gilson 官方



关注有礼

