



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

DLSB-10/20 低温恒温冷却液循环泵



用途特点:

采用压缩制冷方法的低温液体循环设备，可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应，进行化学品和生物制品低温贮存，也可结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。

- 大容量开口浴槽和外循环一体，即可以作为冷冻槽，又能对外提供冷却液。
- 温度数字设定和显示，操作简单。
- 制冷压缩机等关键部件采用美、德、法著名品牌，高可靠性、高效率。
- 循环系统采用 SUS304 高分子防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

技术参数:

型号		DLSB-10/-20		
储液槽容积(L)		10		
空载最低温度(°C)		-20		
工 作 条 件	使用温度范围(°C)	-20~20		
	最佳环境温度(°C)	≤25		
	环境相对湿度(%)	≤60		
	电源	220V±10% 50Hz		
主 要 性 能 及 部 件	温度 控制	显示方式	液晶显示	
		控温精度(°C)	±2	
		传感器分度号	Pt100	
	仪表调节范围(°C)		±50	
	设定方式		在使用温度范围内任意设定	
	安全保护		延时、过电流、过热	
	不 同 制 冷 温 度 的 制 冷 量 (W)	10°C	1700	
		0°C	1200	
		-10°C	700	
		-20°C	370	
	制 冷 机 组	功率(W)	920	
		电流(A)	4.2	
		制冷剂	R22	
	循 环 泵	功率(W)	100	
流量(L/min)		20		
扬程(m)		5~7		
外循环接口		丝口连接 1/2 寸 材质: 304		
储 液 槽	内径与高度(mm)	Φ280×180		
	材质	1Cr18Ni9Ti		
	最大烧瓶容量 (mL)	2000 (自配)		
整机尺寸(mm)		500×380×780		
整机重量(kg)		54		
配 件	保温管	1 根	4000mm	
	立杆	1 支	材质: 1Cr18Ni9Ti 或 304	
	技术文件	1 套	内附保险管 2 支	

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592

网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com