



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

## HX-4015 恒温循环器



### 用途特点:

可单独作恒温浴槽做化学反应实验,也可以与电泳仪、电子探针等配套用于冷却降温,为实验提供一个热冷受控、温度均匀的场源。应用于石油、化工、冶金、医药、生化等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门,进行物性测试及定性、定量分析。

- 置入美国进口最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
- 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
- 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
- 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
- 采用 XMT 模拟数字 PID 自动控制系统,温度数字显示。
- 本系列仪器为立式,便于放置在操作台内。

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592

网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

- 采用无氟环保制冷技术，节能降耗。
- 具有断电保护功能，可自动延时三分钟。
- 采用大屏幕显示，方便直观了解工作状态
- 上下限温度报警可设定。
- 内胆采用优质不锈钢材料

技术参数：

型号 Model	使用温度范围 ( $^{\circ}\text{C}$ ) Temperature Rang	温度稳定性( $^{\circ}\text{C}$ ) Temperature Accuracy	储液槽容积 (L) Reservoir Capacity	开口尺寸 (mm) Opening Size	流量 (L/min) Pumping Speed	加热功率 (W) Heating Power	制冷量(W) Cooling Capacity	外形尺寸 (mm) Dimensions
HX-4015	-40~99	$\pm 0.05$	15	243L×373W ×168H	10	1750	20~1700	430L×365W ×760H