



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

R-1020 中试旋转蒸发仪用途特点:



- Teflon(PTFE)和氟橡胶双重旋转密封，专利技术保证高真空度。
- 引进国外先进变频控制系统、温度控制系统，精确可靠。
- 有真空切换阀，在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集。
- 水浴电动升降和手动升降配套，方便使用。
- PTEE 放料阀门，耐腐蚀，无污染。
- 加热锅外保护套防止烫伤。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

R-1020 中试旋转蒸发仪技术参数:

型号	R1020
最佳环境温度(°C)	5~35
工作电源(V/Hz)	三相 220/380/50
主机调速	数显直流无极调速
主机转速(rpm)	20~130
旋转电机(W)	无刷 250
温度控制(°C)	数显控温, 常温-99
最大真空度(Pa)	399.9 (3mmHg 以下)
旋转瓶(L)	20 法兰口 Ø125
回收瓶(L)	10
冷凝管	立式, 主冷+副冷, 高效三回流冷凝管
冷凝面积(m ²)	主冷 0.8 副冷 0.39
蒸发能力(L/h)	水≥5 酒精≥11
水浴锅材质	不锈钢
水浴锅尺寸(mm)	Φ450×260
升降功能	电动升降
升降行程(mm)	0~190
整机功率(kW)	6.3
外形尺寸(mm)	1250×600×2100

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592
网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com