



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

GDF-50L 单层玻璃反应釜



用途特点：

GDF 系列单层玻璃反应釜是一种多功能反应器，可以在恒温条件下进行各种生化合成反应，也可以在不同温度下做回流或蒸馏

密封 PTEE 材料，密封性、防腐性、耐磨性强

电子无级调速，运行平稳

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

清晰显示操控及数据信息平面，转速数显

智能温度传感器，温度数显

蒸馏回流可同时进行

大口径放料阀，可放固体、液体物料

大口径清洗口，方便清洗

双回流，一体化标准口冷凝管

主体结构采用不锈钢，铝合金

高效稳定，美观大方，经久耐用

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

技术参数:

产品名称	单层玻璃反应釜 GDF 系列
反应釜容量	50L
玻璃材质	GG-17
喷塑防腐锅壳尺寸(mm)	740*640*960
不锈钢锅胆尺寸(mm)	550*320
移动方式	带刹车式万向地角轮
反应瓶口数	球形七口
放料口离地	450mm
釜体反应温度	-80-250 度
真空度	0.098Mpa
搅拌转速	0-450rpm
搅拌轴径	15mm
搅拌功率	120W1/3
加热功率	8KW
外形尺寸 (mm*mm*mm)	800*640*2200
包装尺寸 (mm*mm*mm)	1440*720*890
包装重量 (KG)	90
电机配置	低速增力电机, 速比 3: 1
转速显示方式	液晶数字显示
锅内温度显示方式	数字显示
四氟组件密封	Φ 70 法兰搅拌口
冷凝器	120*600mm
回流(蒸馏)装置	回流弯头配放料开关, 50#球磨口
滴加装置	2L/ 34 标口
减压装置	34#标口减压阀
测温管	24#标口
固体加料(清洗)口	Φ 120 法兰口配四氟盖

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592
网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

放料方式	斜出料式玻璃放料阀， ϕ 80 法兰口
真空显示方式	真空表
搅拌连接方式	万向节连接
搅拌棒	锚式不锈钢棒，外包四氟
锅壳	304 不锈钢
收集装置	可选收集瓶
冷循环装置	可选冷却铜盘管
防爆	防爆变频器、防爆电机 180W/370W 0-1400 转
主体部分	可选整机喷四氟
加热装置	可选电热套加热
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定做。	