



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

## SHB-IIIA 循环水式真空泵



特点: 循环水式真空泵系列以循环水为工作流体, 利用流体射流产生负压进行喷射的真空泵。为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等过程提供真空条件, 特别适合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室和小试。

### SHB-IIIA 循环水式真空泵用途特点:

- 循环用水, 节约宝贵的水资源。
- 比其它类型真空泵节电 35%以上。
- 特制的流体消声器, 减少水中气体, 使真空度更高更稳; 减少气液摩擦, 降低噪声。
- 双抽头、双表显, 可单独或并联使用。
- 耐酸、碱、溶剂腐蚀。
- 专用电机由知名电机制造商 ODM, 氟橡胶密封, 电机内部无腐蚀性气体侵入。

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592

网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

▲需定期更换水槽中的水，以保证水质纯净，保证真空度，避免垢渍。

▲可用于抽取腐蚀性气体，需缩短换水周期。

◆SHB-III：壳体、水槽、射流器、三通、逆止阀、抽气咀为PP材质；泵头、叶轮

SHB-IIIA 循环水式真空泵技术参数：

型号	SHB-IIIA
功率 (W)	180
电源 (V/Hz)	220/50
流量 (L/min)	80
扬程 (m)	10
最大真空度 (MPa)	0.098
单头抽气量 (L/min)	10
抽气头数 (个)	2
安全功能	逆流防止阀
水箱容积 (L)	15
水箱材质	PP
外形尺寸 (mm)	385L*280W-420H
重量 (kg)	11

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：[HZGY2010@163.com](mailto:HZGY2010@163.com)