



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

**R-301 旋转蒸发仪用途特点:**



- 采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度；
- 采用高效冷凝器确保高回收率；
- 可连续进料；
- 水浴锅数字恒温控制；
- 结构合理，用料讲究，机械结构大量采用不锈钢和铝合金件。玻璃件全部采用高温高硼硅玻璃，电器关键件进口。橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592  
网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：[HZGY2010@163.com](mailto:HZGY2010@163.com)



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

## 技术参数：

型号	R301
旋转速度	0~90rpm
蒸发能力	MAX.25mL/min
可达真空度	399.9pa (3mmHg) 以下
温度调节范围	室温±5~99°C
温度调节精度	±2°C
温度控制	微电脑 PID 控制
温度设定·显示	按键输入设定·数字显示
安全机能	熔断器、微电脑防空烧电路
主机电机功率	40W
水浴锅功率	2.0KW
冷凝器	直立式双重蛇形盘管冷凝面积 0.15m <sup>2</sup>
旋转连接轴	短型旋转玻璃轴 标准磨口 29/38 内径 16mm×长 178mm
试料瓶	梨形烧瓶 3L
回收瓶	球形烧瓶 1Ls35 标配
真空密封垫	聚四氟乙烯和橡胶复合密封
升降行程	手动升降 120mm
使用环境温度	5~35°C
输入电源	AC220V 50HZ
浴锅尺寸·材质	直径 260mm×深 140mmSUS304 材质
外部尺寸·重量	800W×350D×1250H (910) mm/11Kg