

- ◆ 在一个很宽的测量范围内从常压到 10^{-3} mbar，兼具精准度和耐化学腐蚀，一个真空规可即工作在低真空，又工作中真空
- ◆ 结构紧凑，带内置传感器，在实验室和工艺中都非常便于安装
- ◆ 结合陶瓷薄膜传感器和陶瓷封装皮拉尼传感器的化学耐腐蚀性，即使在强腐蚀环境中仍然有非常长的产品寿命
- ◆ 明亮的显示，读取简便
- ◆ 显示操作为菜单驱动处理，使用简单，例如设定单位



VACUU-VIEW EXTENDED

技术参数

VACUU-VIEW EXTENDED

测量范围上限	1100 / 825 mbar/hPa / torr
测量范围下限	0.001 / 0.001 mbar/hPa / torr
测量原理	陶瓷隔膜传感器+ 陶瓷夹套皮拉尼传感器
测量的不确定性	指示值的+- 15%，在0.01-5 mbar/hPa/torr的范围内 / +3 mbar 为 > 5 mbar
温度系数	+/- 0.2 mbar/hPa/0.15 torr /K
真空接口	KF DN 16 小法兰和 DN 6/10 mm 软管喷嘴接头
允许的储存/操作环境温度范围	-10 - 60 / 10 - 40 °C
持续运行/短时操作的最高介质温度	40 / 80 °C
外壳材质	具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳
供电	100-230 V ~ 50-60 Hz
尺寸 (长x宽x高), 大约	50 x 62 x 103 mm
重量, 大约	0.19 kg

可选附件

PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031)
 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336)
 DAkkS 出厂校准 (900214)
 DAkkS 二次校准 (900215)
 真空橡胶管 DN 6 mm (686000)

货品配置

真空规内置真空传感器，连接即可使用，带DN 6/10mm的喷嘴软管连接件，带墙插电源，附带说明书。

订货信息

VACUU-VIEW EXTENDED

100-230 V ~ 50-60 Hz
 CEE/CH/UK/US/AUS/CN Ex* 683210