



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

GSFT-50 变频调速双层玻璃反应釜功能及特点:



- 反应釜釜体采用高硼硅玻璃（GG-17 材质），有优良的物理化学性能，瓶体透明、可见反应液料。
- 主体采用不锈钢框架+铝合金材质，美观坚固耐腐蚀。
- 不锈钢搅拌棒外包四氟，适用于多种溶剂搅拌，无污染耐腐蚀。
- 变频电机搅拌，运转平稳、力矩大、无火花、寿命长。
- 聚四氟乙烯组件+机械密封、陶瓷轴承，专有技术、可保证良好的真空度且使用寿命长。
- 本产品变频调速器为转速、温度双数显（可显示釜内温度）。转速可通过调速旋钮设定，直观方便；另配有釜内温度测温探头（PT100）。
- 整体结构紧凑合理，设有带刹车万向轮，可整体移动，操作方便。
- 无死角玻璃斜放料阀门，可有效减少搅拌死角，放料方便。
- 本产品设有真空显示功能，对高沸点物料可以选择最佳工作真空度。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

技术参数:

型号	GSFT-50L
电源电压	220V/50HZ
电机功率	120W
转速	0-460rpm/min
反应釜容量	50L
夹层容量	16L
恒压低价漏斗容量	2000ML
反应釜盖子	六口
真空度	0.098Mpa
搅拌轴径	Ø17
放料口离地	450mm

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592

网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com