

- ◆ 最多可同时连接4个VSK 3000传感器（常压到 0.1mbar）和4个VSP 3000传感器（常压到 10^{-3} mbar）
- ◆ 全新的VSP 3000真空传感器非常耐用，塑料和陶瓷材质，高化学耐腐蚀性
- ◆ 坚固耐用，防水溅射VSP 3000真空传感器，可用于非常苛刻的操作环境
- ◆ VSP 3000具有很宽的测量范围，从常压到中真空范围
- ◆ 结合CVC 3000真空控制器和VSP 3000传感器及VV-B型电磁阀，可实现常压到 10^{-3} mbar 的真空控制。有高真空控制全套套装提供。



DCP 3000附带VSP 3000

技术参数

| 技术参数 | SET DCP 3000 + VSP 3000 |
|-----------------|---|
| 真空传感器 | VSP 3000 |
| 真空传感器的电缆长度 | 2 m |
| 测量范围上限 | 1000 / 750 mbar/hPa / torr |
| 测量范围下限 | 1×10^{-3} / 1×10^{-3} mbar/hPa / torr |
| 测量原理 | 热阻规（皮拉尼规），抗化学腐蚀的塑料/陶瓷 |
| 测量的不确定性 | 指示值的 $\pm 15\%$ ，在0.01-10 mbar/hPa/torr的范围内 |
| 真空接口 | KF DN 16 小法兰和 DN 6/10 mm 软管喷嘴接头 |
| 允许的储存/操作环境温度范围 | -10 - 60 / 10 - 40 °C |
| 流体接触部件材料 | 氧化铝陶瓷, PBT, PUR |
| 防护等级, 显示器的前面板 | IP 42 |
| 显示单元的尺寸 (长x宽x高) | 144 x 124 x 114 mm |
| 显示单元的重量 | 0.44 kg |

可选附件

不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336)
 DAkkS 出厂校准 (900214)
 DAkkS 二次校准 (900215)
 泄气阀 VBM-B (674217)
 真空传感器 VSK 3000 (636657)
 真空传感器 VSP 3000 (636163)
 真空传感器 MPT 200 (683177)
 真空橡胶管 DN 6 mm (686000)
 真空橡胶管 DN 8 mm (686001)

货品配置 SET DCP 3000 + VSP 3000

真空规附带外置VSP 3000真空传感器，连接即可使用，配电源插头和说明书

货品配置 SET DCP 3000 + MPT

真空规附带外置真空传感器MPT，连接即可使用，配电源插头和说明书

订货信息

100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN 683190

SET DCP 3000 + VSP 3000

订货信息

100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN 683175

SET DCP 3000 + MPT