

## DR900 便携式多参数比色计

DR 900 便携式多参数比色计，特别为现场测试设计，测量过程简单、快速。DR 900具有自动波长选择和自动波长校正功能，储存有90条标准曲线，可测量多个参数，大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶试剂、预装管（TNT管）等不同包装的预制试剂，可大大缩短样品分析时间。其特点为：

- 读数模式有浓度、%透光率，吸光度。
- 预置了90条测量程序，用户可自建10条测量程序。
- 可设置常用测量程序收藏菜单，可快速选中您收藏的常用测量程序。
- 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
- 数据存储量500条，符合GLP标准，可利用USB接口传输数据。
- 背光显示功能，便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
- 可选中文操作界面，指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
- 符合人体工学设计，便于操作，IP67防护等级。防跌落及抗震性能极佳。



技术指标	
光源	LED
检测器	硅光二极管
波长	420,520,560,610nm
波长精度	±1nm
光度测量范围	0 - 2 Abs
读数模式	浓度、吸光度、%透光率
预置测量程序	90条
用户自建曲线功能	有，多至10条
波长选择	自动选择
数据储存	500条（符合GLP，带结果、时间、日期、样品ID、用户ID）
界面语言	22种，含中文
操作环境	10 ~ 40°C，最大80%相对湿度（无冷凝）
储藏环境	-30 ~ 60°C，最大80%相对湿度（无冷凝）
防护等级	IP67
数据接口	Mini USB
显示	LCD背光显示
样品瓶种类	25mm圆形，16mm圆形（需适配器）
电池种类	AA电池，4节
电池寿命	常规6个月
尺寸	231 x 96 x 48 mm
重量	0.6kg

订购指南	
货号	描述
9385100	DR 900主机，25mm 圆形玻璃样品瓶，样品瓶盖，塑料样品池（1cm/10mL），COD瓶适配器（25mm→16mm），电池，USB线缆，用户操作手册，光盘资料

选购附件	
货号	描述
2722000	软边便携箱
4942500	硬边便携箱
4943000	CEL便携箱
2763900	DR/验证用吸光度标准（1套4个）
2635300	SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，低量程
2980500	SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，中量程
2893300	SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，高量程
2712500	SpecCheck二级标准，凝胶，氟，0-2.00 mg/L
2708000	SpecCheck二级标准，凝胶，臭氧，中量程，0-0.75 mg/L
2507500	SpecCheck二级标准，凝胶，一氯胺和游离氨

