



# 2017-2018 综合目录

# 目录

Eclipse分析天平.....	4
Eclipse精密天平.....	5
Nimbus 分析天平.....	6
Nimbus 精密天平.....	7
Highland 便携式精密天平.....	8
Core® 便携式小天平.....	9
CB 便携式天平.....	10
Dune 便携式天平.....	11
TBB 三标尺秤.....	12
PMB 水份分析仪.....	14
LBK 计重秤.....	16
LBH 计重秤.....	17
LBC 计数秤.....	18
GBK 台秤.....	20
GFK 地面称重秤.....	21
勇士系列防水秤.....	22
MUW 医疗身高秤.....	24
AVT减震工作台.....	26
ATP打印机.....	26
AdamDU-数据采集软件.....	26
CQT/HCB - 手提箱.....	26
PMB - 温度校准器.....	26
OIML 砝码组.....	27
OIML 砝码.....	27



艾德姆衡器生产的天平和秤广泛应用于实验室、工业、医药、商业零售和教育等领域 客户遍布于世界各地。1972年，艾德姆公司在英国成立，并在英国、美国、南非、澳大利亚和中国成立了分公司，销售网络分布全球，为世界各地的客户提供无所不在的高水平服务，并保持着强劲的全球影响力。

艾德姆自成立起，为客户提供快速、准确、物超所值的产品是我们的宗旨。我们一直致力于为客户提供值得信赖的产品，客户的需求推动着艾德姆衡器的产品研发不断向技术领先化和操作人性化的方向发展。我们为能够为每一位客户提供全面、响应快速的支持和帮助而自豪。艾德姆公司已取得ISO19001-2008质量管理体系认证证书及NMO证书。

艾德姆承诺持续地开发以客户需求为导向的产品，确保公司继续前进，带给客户们现在和将来需要的称重解决方案。

艾德姆衡器（武汉）有限公司  
 工厂地址：武汉经济技术开发区沌阳大道民  
 营科技园东区建华A栋  
 上海代表处地址：上海市静安区恒丰路218号  
 现代交通商务大厦708室

电话：+86（21）51801901  
 传真：+86（21）51801907  
 E-mail:sales@adamequipment.com.cn

ADAM在线：



请访问我们的新网站：  
[www.adamequipment.com.cn](http://www.adamequipment.com.cn)

## 图标示意：

- |   |   |
|---|---|
|  外部校准  |  IP防水等级        |
|  内部校准  |  GLP/ISO打印输出格式 |
|  电池供电  |  下方称重          |
|  内置电池  |  安全支架          |
|  时间    |  多个称量单位        |
|  日期    |  背光显示屏         |
|  USB   |  RS-232接口      |
|  全量程去皮 |   |



## 天平

为先进的科学家和科学研究人员量身打造的Eclipse分析天平，提供了量程从100g到310g的型号，精度为0.1mg。电容式触摸键盘上彩色按键颜色明亮，对天平功能和特征的导航简单清晰。Eclipse拥有的显示屏是工业行业中最大的LCD显示屏之一，它是在深蓝色的背景光下显示大的白色数字，确保读数清晰可见。清晰可辨的标识和多种语言的文字方便了操作，使最复杂的工作变得简单。Eclipse的创新设计缩小了它的体积，所以在实验室工作台上占用的空间很小，但却保持着高水准的运作。连接，无论是它的基本数据打印，还是更先进的与LIMS连接，都能通过USB和RS-232接口实现。打印结果上会显示时间、日期以及其他GLP规范要求的相关信息。Eclipse的各种型号用户都可以对内部校准和外部校准选择使用。

Nimbus系列天平专为科研工作者设计，它提供了精度值从0.1mg至0.1g全范围的15款型号。新颖的设计减小了天平的体积，因此占用空间更小但仍保留了高水准的性能品质。天平底座由单块金属铝压制成形，能快速传递热量，使天平的重心更稳固，并提供了更大的稳定性和高度的可重复性。Nimbus内部机芯传感器由一块单体制作而成，比传统天平机芯减少了很多零件。高效的传感器设计加上完善的更先进的电子处理能力使测试结果更精确。

HIGHLAND系列天平适用于实验室、户外使用以及很多的工业应用。这类产品内部校准带有一个内置砝码，这一特性获得了HandiCal专利，同时具有ShockProtect防冲击加载和意外过载功能。此款产品可以在没有外置砝码的情况下进行校准，也可以使用客户自己的认证砝码保证其性能的可追溯性。

Core便携式天平小巧耐用，在基本称重值上是其他天平无可比拟的。其外观设计简洁，外壳使用坚固的材料制成，既便于清洁，又能很好得防止泼溅。其所用键盘设计简单，带有两个去皮键，使用更简便。该天平配有内置的过载保护、可拆卸的防风罩、AC充电器和集成安全锁孔，是一款开箱即可以使用的产品。

CB系列天平是一款性价比较高的产品。不锈钢秤盘，密封的按键和整体化的外壳使CB容易清洁和保护内部部件免受灰尘渗入。过载保护防止过载带来的损坏。它体积小便于储存和运输。内置电池让你可以在任何地方使用它，自动关闭功能可以更省电。

Dune是一款专门为实验室和现场使用而设计的天平。它外观简洁、操作方便。具有过载保护功能，键盘采用防溅式的键盘。Dune系列天平操作方便，只需要使用三个按钮，即：“开/关”按钮、“单位”选择按钮、“去皮”按钮，按钮的手感舒适。此产品有三个单位可供选择：克、盎司和英镑。

TBB系列天平是针对学校使用而设计的一款产品，其采用的是全金属外壳，不锈钢的秤盘。它比其他的三标尺秤秤体更大，带有创新的三脚架和一个集成下方称重钩，可以简化密度和比重的称量。装有金仕顿锁安全锁孔。



# Eclipse分析天平



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重。
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损。
- 在恶劣的环境中，坚固的金属外壳可保护内部组件。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 会发光的电容式触摸键盘操作灵敏，它的表面坚固、光滑，方便擦拭。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 有多种语言选择。
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 安全密码控制功能可以防止未经授权的访问。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰。
- 配有电源适配器。

## 分析天平-设计新颖，读数精确。

### 综合参数

- 量程：100g — 250g
- 精度：0.0001g
- 称量单位：g, mg, ct, GN, dr, oz, ozt, dwt, mm, t.l.T, t.l.H, t.l.S, ti, T, 自定义单位
- 接口：RS-232, USB
- 电源：18VDC 830mA适配器
- 显示：背光LCD 背光显示，量程跟踪，与24mm液晶
- 校准：内部全自动校准 / 外部校准
- 外壳：金属外壳
- 工作温度：15° 到 35° C

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 累计称重

型号	量程	精度	秤盘大小
EBL 104e	100g	0.0001g	90mm ø
EBL 164e	160g	0.0001g	90mm ø
EBL 214e	210g	0.0001g	90mm ø
EBL 254e	250g	0.0001g	90mm ø
EBL 104i	100g	0.0001g	90mm ø
EBL 164i	160g	0.0001g	90mm ø
EBL 214i	210g	0.0001g	90mm ø
EBL 254i	250g	0.0001g	90mm ø



## 配件

### 物料编号

### 说明

104008036	AVT减震工作台
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3014011014	RS-232转PC数据线
600002028	AdamDU-数据采集软件
3074010267	USB数据线
3021210953	下方称重挂钩
700660290	检定证书
1060012713	秤盘直径90mm对应型号的密度测量仪
3012313007	0.1mg分析天平防尘罩
3014013041	金士顿安全电缆
700100207	E2 1g - 200g 校准砝码组
700100022	E2 100g 校准砝码
700100023	E2 200g 校准砝码
700100232	E2 50g 校准砝码



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重。
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”。
- 304不锈钢大称盘方便清洁。
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损。
- 0.001克型号带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差。
- 在恶劣的环境中，坚固的金属外壳可保护内部组件。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 会发光的电容式触摸键盘操作灵敏，它的表面坚固、光滑，方便擦拭。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 有多种语言选择。
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 安全密码控制功能可以防止未经授权的访问。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰。
- 配有电源适配器。

精密天平-明亮闪耀的显示器显示精度和功能。

## 综合参数

- 量程: 220g — 32000g
- 精度: 0.001g — 0.1g
- 称量单位: g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, ozt, dwt, mm, t.l.T, t.l.H, t.l.S, ti, T, 自定义单位
- 接口: RS-232, USB
- 电源: 18VDC 830mA适配器
- 显示: 背光LCD 背光显示, 量程跟踪, 与24mm液晶
- 校准: 内部全自动校准 / 外部校准
- 外壳: 金属外壳
- 工作温度: 15° 到 35° C

## 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 累计称重

## 配件

物料编号	说明
104008036	AVT减震工作台
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3014011014	RS-232转PC数据线
600002028	AdamDU-数据采集软件
3074010267	USB数据线
3021210953	下方称重挂钩
700660290	检定证书
1060012713	称盘直径90mm对应型号的密度测量仪
1060012714	称盘直径120-160mm对应型号的密度测量仪
3012313008	精密天平防尘罩
3012013012	300*400mm称盘天平防尘罩
3014013041	金士顿安全电缆
302126013	底部称量挂钩
700100008	F1 500g 校准砝码
700100007	F1 100g 校准砝码
700100009	F1 1kg 校准砝码
700100012	F1 200g 校准砝码
700100010	F1 2kg 校准砝码
700100013	F1 5kg 校准砝码
700100209	2 x F1 5kg 校准砝码
700100232	E2 50g 校准砝码

型号	量程	精度	称盘大小
EBL 223e	220g	0.001g	120mm ø
EBL 423e	420g	0.001g	120mm ø
EBL 623e	620g	0.001g	160mm ø
EBL 823e	820g	0.001g	160mm ø
EBL 1602e	1600g	0.01g	160mm ø
EBL 2602e	2600g	0.01g	160mm ø
EBL 3602e	3600g	0.01g	160mm ø
EBL 4602e	4600g	0.01g	160mm ø
EBL 6202e	6200g	0.01g	160mm ø
EBL 4201e	4200g	0.1g	160mm ø
EBL 6201e	6200g	0.1g	160mm ø
EBL 8201e	8200g	0.1g	160mm ø
EBL 12001e	12000g	0.1g	400x300mm
EBL 16001e	16000g	0.1g	400x300mm
EBL 22001e	22000g	0.1g	400x300mm
EBL 32001e	32000g	0.1g	400x300mm
EBL 223i	220g	0.001g	120mm ø
EBL 423i	420g	0.001g	120mm ø
EBL 623i	620g	0.001g	160mm ø
EBL 823i	820g	0.001g	160mm ø
EBL 1602i	1600g	0.01g	160mm ø
EBL 2602i	2600g	0.01g	160mm ø
EBL 3602i	3600g	0.01g	160mm ø
EBL 4602i	4600g	0.01g	160mm ø
EBL 6202i	6200g	0.01g	160mm ø





## 功能

- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 在恶劣的环境中，坚固的金属外壳可保护内部组件。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 锁定装置保护天平的安全。
- 天平底座两边的把手设计方便安全地移动天平。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰。
- 有多种语言选择。
- 配有电源适配器。

分析天平-提供现代化的高精度称重。

## 综合参数

- 量程: 80g — 250g
- 精度: 0.0001g
- 称量单位: g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, 自定义单位
- 接口: RS-232, USB
- 电源: 18VDC 830mA适配器
- 显示: 背光LCD 与20mm液晶
- 校准: 内部全自动校准 / 外部校准
- 外壳: 金属外壳
- 工作温度: 15° 到 35° C

## 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量

型号	量程	精度	秤盘大小
NBL 84e	80g	0.0001g	90mm ø
NBL 84i	80g	0.0001g	90mm ø
NBL 124e	120g	0.0001g	90mm ø
NBL 124i	120g	0.0001g	90mm ø
NBL 164e	160g	0.0001g	90mm ø
NBL 164i	160g	0.0001g	90mm ø
NBL 214e	210g	0.0001g	90mm ø
NBL 214i	210g	0.0001g	90mm ø
NBL 254e	250g	0.0001g	90mm ø
NBL 254i	250g	0.0001g	90mm ø



## 配件

物料编号	说明
104008036	AVT减震工作台
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3014011014	RS-232转PC数据线
600002028	AdamDU-数据采集软件
3074010267	USB数据线
3021210953	下方称重挂钩
700660290	检定证书
1060012713	秤盘直径90mm对应型号的密度测量仪
3012313007	0.1mg分析天平防尘罩
3012013009	0.1mg分析天平防湿罩
3014013041	金士顿安全电缆
700100207	E2 1g - 200g 校准砝码组
700100022	E2 100g 校准砝码
700100023	E2 200g 校准砝码
700100232	E2 50g 校准砝码



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 0.001克型号带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差。
- 在恶劣的环境中，坚固的金属外壳可保护内部组件。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 锁定装置保护天平的安全。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 有多种语言选择。
- 配有电源适配器。

## 精密天平-拥有各种尺寸秤盘的精密称重。

### 综合参数

- 量程: 220g — 32000g
- 精度: 0.001g — 0.1g
- 称量单位: g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, 自定义单位
- 接口: RS-232, USB
- 电源: 18VDC 830mA适配器
- 显示: 背光LCD 与20mm液晶
- 校准: 内部全自动校准 / 外部校准
- 外壳: 金属外壳
- 工作温度: 15° 到 35° C

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量

### 配件

物料编号	说明
104008036	AVT减震工作台
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3014011014	RS-232转PC数据线
600002028	AdamDU-数据采集软件
3074010267	USB数据线
3021210953	下方称重挂钩
700660290	检定证书
1060012714	秤盘直径120-160mm对应型号的密度测量仪
2010012712	电池包 (工厂安装, 仅供可选配型号)
3012313008	精密天平防尘罩
3012013010	120mm秤盘天平防湿罩
3012013012	300*400mm秤盘天平防湿罩
3014013041	金士顿安全电缆
302126013	底部称量挂钩
700100207	E2 1g - 200g 校准砝码组
700100022	E2 100g 校准砝码
700100023	E2 200g 校准砝码
700100070	F1 1g - 2kg 校准砝码组
700100008	F1 500g 校准砝码
700100007	F1 100g 校准砝码
700100009	F1 1kg 校准砝码
700100012	F1 200g 校准砝码
700100010	F1 2kg 校准砝码
700100013	F1 5kg 校准砝码
700100209	2 x F1 5kg 校准码
700100049	F1 1g - 200g 校准砝码组
700100042	F1 1g - 500g 校准砝码组
700100027	F1 1g - 100g 校准砝码组
700100232	E2 50g 校准砝码

型号	量程	精度	秤盘大小
NBL 223e	220g	0.001g	120mm ø
NBL 423e	420g	0.001g	120mm ø
NBL 623e	620g	0.001g	160mm ø
NBL 823e	820g	0.001g	160mm ø
NBL 1602e	1600g	0.01g	160mm ø
NBL 2602e	2600g	0.01g	160mm ø
NBL 3602e	3600g	0.01g	160mm ø
NBL 4602e	4600g	0.01g	160mm ø
NBL 6202e	6200g	0.01g	160mm ø
NBL 4201e	4200g	0.1g	160mm ø
NBL 6201e	6200g	0.1g	160mm ø
NBL 8201e	8200g	0.1g	160mm ø
NBL 12001e	12000g	0.1g	400x300mm
NBL 16001e	16000g	0.1g	400x300mm
NBL 22001e	22000g	0.1g	400x300mm
NBL 32001e	32000g	0.1g	400x300mm
NBL 12001P	12000g	0.1g	400x300mm
NBL 16001P	16000g	0.1g	400x300mm
NBL 22001P	22000g	0.1g	400x300mm
NBL 32001P	32000g	0.1g	400x300mm
NBL 223i	220g	0.001g	120mm ø
NBL 423i	420g	0.001g	120mm ø
NBL 623i	620g	0.001g	160mm ø
NBL 823i	820g	0.001g	160mm ø
NBL 1602i	1600g	0.01g	160mm ø
NBL 2602i	2600g	0.01g	160mm ø
NBL 3602i	3600g	0.01g	160mm ø
NBL 4602i	4600g	0.01g	160mm ø
NBL 6202i	6200g	0.01g	160mm ø



# Highland 便携式精密天平



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”。
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重。
- 可进行叠加存储，节省更多空间（仅限120mm秤盘）。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 左右去皮键满足不同的使用习惯。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 固体ABS外壳，坚固耐用，可用于工业。
- 三级 ShockProtect®防过载保护保护天平内部组件。
- 下方称重挂钩。
- 内部校准系统无需外用砝码。
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑。
- 当超载称重时会有声音过载报告警告。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰。
- 零件计数功能可预先设置样品大小。
- 自动累计所有结果。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 配有电源适配器。
- 可充电电池方便随时使用天平。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。

Highland是集多功能于一身的高性价比精密天平。

## 综合参数

- 量程：120g — 6000g
- 精度：0.001g — 0.1g
- 称量单位：g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, t.l.H, t.l.S, t.l.T
- 接口：RS-232, USB
- 电源：12VDC 800mA 适配器 / 内置可充电电池
- 显示：背光LCD 与18mm液晶
- 校准：外部校准 / 内部手动校准
- 外壳：ABS塑料
- 工作温度：0° 到 40° C

## 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 累计称重

型号	量程	精度	秤盘大小
HCB 123	120g	0.001g	120mm ø
HCB 153	150g	0.005g	120mm ø
HCB 302	300g	0.01g	120mm ø
HCB 602H	600g	0.01g	120mm ø
HCB 1002	1000g	0.01g	120mm ø
HCB 1502	1500g	0.05g	120mm ø
HCB 2202	2200g	0.01g	120mm ø
HCB 3001	3000g	0.1g	120mm ø
HCB 6001	6000g	0.1g	145mm ø



## 配件

物料编号	说明
308002042	手提箱
308232034	防护罩 (5个)
308232035	防护罩 (10个)
308232030	防护罩
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3074010266	RS-232转PC数据线
700100046	安全锁
600002028	AdamDU-数据采集软件
3074010267	USB数据线
700660290	检定证书
700100007	F1 100g 校准砝码
700100009	F1 1kg 校准砝码
700100012	F1 200g 校准砝码
700100010	F1 2kg 校准砝码
700100013	F1 5kg 校准砝码



# Core® 便携式小天平



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”。
- 可进行叠加存储，节省更多空间（仅限120mm秤盘）。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 左右去皮键满足不同的使用习惯。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 坚固耐用的结构可用于工业用途。
- 三级 ShockProtect®防过载保护保护天平内部组件。
- 下方称重挂钩。
- 可拆卸的防风罩（仅限于120mm秤盘）。
- 自动关机系统更能有效的节省电源。
- 当过载称重时会有声音过载报告警告。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 使用AC适配器（配有）或电池（选配）。

Core是同类产品中最耐用小巧的天平，其价值无与伦比。

## 综合参数

- 量程：200g — 5000g
- 精度：0.01g — 1g
- 称量单位：g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tL.T
- 电源：12VAC 150mA 适配器 / 6节AA电池
- 显示：背光LCD 与 18mm液晶
- 校准：外部校准
- 外壳：ABS塑料
- 工作温度：0° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
CQT 202	200g	0.01g	120mm ø
CQT 251	250g	0.1g	120mm ø
CQT 601	600g	0.1g	120mm ø
CQT 1501	1500g	0.1g	120mm ø
CQT 2000	2000g	1g	145mm ø
CQT 2601	2600g	0.1g	145mm ø
CQT 5000	5000g	1g	145mm ø

## 应用程序

- 称重



## 配件

物料编号	说明
308002042	手提箱
308232033	防护罩
308232036	防护罩（5个）
308232037	防护罩（10个）
700100046	安全锁
700660290	检定证书
700100035	M1 1g - 100g 校准砝码组
700100071	M1 1g - 2kg 校准砝码组
700100012	F1 200g 校准砝码
700100029	M1 1kg 校准砝码
700100030	M1 2kg 校准砝码
700100060	M1 500g 校准砝码
700100072	M1 200g 校准砝码

# CB 便携式天平



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 轻巧的设计方便运输和携带。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 简单的操作功能几乎不需要进行培训。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 低电量指示灯提醒用户需要更换电池。
- 使用AC适配器（选配）或电池（配有）。

便携性和功能性的结合。

## 综合参数

- 量程：500g — 3000g
- 精度：0.1g — 1g
- 称量单位：g, lb, oz
- 电源：2节AA电池 / 可选 6VDC 200mA 适配器
- 显示：LCD 与 12mm液晶
- 校准：外部校准
- 外壳：ABS塑料
- 工作温度：0° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
CB 501	500g	0.1g	130mm $\phi$
CB 1001	1000g	0.1g	130mm $\phi$
CB 3000	3000g	1g	130mm $\phi$



## 应用程序

- 称重

## 配件

物料编号	说明
700400120	6VAC适配器
700230015	防护罩
700660290	检定证书
700100029	M1 1kg 校准砝码
700100030	M1 2kg 校准砝码
700100060	M1 500g 校准砝码

# Dune 便携式天平



## 功能

- 高对比度的显示屏方便远距离观看。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 轻巧的设计方便运输和携带。
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- 大秤盘容易拆卸，方便快速清洗。
- 自动关机系统更能有效的节省电源。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 使用AC适配器（配有）或电池（选配）。

流线型的设计适用于实验室, 教室或户外称重使用。

## 综合参数

- 量程: 200g — 5000g
- 精度: 0.01g — 2g
- 称量单位: g, oz
- 电源: 12VAC 150mA 适配器 / 6节AA电池
- 显示: LCD 与 15mm液晶
- 校准: 外部校准
- 外壳: ABS塑料
- 工作温度: 0° 到 40° C
- 称量单位: g, lb, oz

型号	量程	精度	秤盘大小
DCT 302	300g	0.01g	100mm ø
DCT 201	200g	0.1g	145x145mm
DCT 601	600g	0.1g	145x145mm
DCT 2001	2000g	0.1g	145x145mm
DCT 2000	2000g	1g	145x145mm
DCT 5000	5000g	2g	145x145mm



## 应用程序

- 称重

## 配件

物料编号	说明
700660290	检定证书
700100012	F1 200g 校准砝码
700100010	F1 2kg 校准砝码
700100030	M1 2kg 校准砝码
700100060	M1 500g 校准砝码
700100072	M1 200g 校准砝码

# TBB 三标尺秤



## 功能

- 下方挂钩，可选择下方称量。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 磁性阻尼能使指针更快的读数。
- 带凹槽的分层刻度横梁能保证准确的定位和精确的读数结果。
- 在不使用时，同样可以储存起来。
- 零位调整。

可靠、经典的传统机械天平。

## 综合参数

- 量程: 2610g — 2610g
- 精度: 0.1g — 0.1g
- 称量单位: g
- 电源: 无
- 显示: 刻度尺7mm
- 校准: 外部校准
- 外壳: 压铸铝
- 

型号	量程	精度	秤盘大小
TBB 2610S	2610g	0.1g	152mm $\varnothing$
TBB 2610T	2610g	0.1g	152mm $\varnothing$



## 应用程序

- 称重

## 配件

物料编号	说明
700100211	手提箱
700100046	安全锁
3021210953	下方称重挂钩





## 水份分析仪

PMB水份分析仪是快速、轻松记录测试结果的代表性产品。用户可以直接通过PMB从生产车间或者户外收集数据及时将设备中的测试结果下载存储到U盘、硬盘或者设备内置内存中，便于今后分析使用。PMB具备的测试设置功能可以很容易的调出经常测试的物品，不需要重新编辑。

### 您知道吗？

您在购买秤和天平时可以考虑购买检定证书。检定证书显示在每种产品的配件列表中。

# PMB 水份分析仪



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”。
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重。
- 防刮的铝合金外壳保护内部组件。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 秤盘的升降方便物品的置放和移除。
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机。
- USB存储卡和USB I/O接口。
- USB接口可以实现更快的数据通信。
- 50° C到 160° C的温度范围，每增加值为1° C。
- 三种样品加热方式：斜坡式，阶梯式和标准加热。
- 七个可预设的干燥模式可测试多种产品。
- 当超载称重时会有声音超载报告警告。
- 当翻盖关闭时能自动进行检测。
- 可进行 温度和重量的校准。
- 有多种语言选择。
- 快速和简单的键盘操作布局。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 电源线。

提供多种连接方式，轻松存储测试设置和数据。

## 综合参数

- 量程：50g — 200g
- 精度：0.001g / 0.01% — 0.01g / 0.05%
- 称量单位：g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- 接口：RS-232, USB
- 电源：配有电源线
- 显示：背光LCD 与 24mm 液晶
- 校准：外部校准
- 外壳：压铸铝
- 工作温度：0° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
PMB 53	50g	0.001g / 0.01%	100mm ø
PMB 163	160g	0.001g / 0.01%	100mm ø
PMB 202	200g	0.01g / 0.05%	100mm ø



## 应用程序

- 称重
- 水份测定

## 配件

物料编号	说明
104008036	AVT减震工作台
1070010636	温度校准器
301208188	防护罩
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3074010266	RS-232转PC数据线
307140001	样品铝盘 (250份装)
700100046	安全锁
600002028	AdamDU-数据采集软件
3074010267	USB数据线
700660290	检定证书
3070013622	玻璃纤维垫 (200只装)
700100007	F1 100g 校准砝码
700100012	F1 200g 校准砝码
700100014	F1 50g 校准砝码
700100027	F1 1g - 100g 校准砝码组



## 台秤

LBK是一款为工厂、仓库、实验室和办公室设计的高性价比的产品，轻巧，便于携带。可移动的不锈钢秤盘，密封的键盘，使清洁更方便。大背光显示屏使用户更容易读取重量，按键突出设计，配上鲜艳的颜色，便于更快速的操作。

LBH计重重量轻、造型小巧，更适合精密度要求高的工作领域。大型背光液晶显示屏便于在任何光线条件下读数。彩色按键便于使用中快速找到常用按钮。LBH计重秤为大多数实验室、医疗和工业设置提供一个持久的和价廉的解决方案。

LBC耐久的构造使其成为各种领域的理想选择其彩色的按键是使用者在平时的使用中能迅速的找到常用按钮。LBC 是使用简单，容易清洁，配有可拆卸不锈钢秤盘，可以称量很多大件的物品。

### 您知道吗？

艾德姆衡器每年都会参加很多世界各地的行业贸易展会。请点击 [www.adamequipment.com.nc/events](http://www.adamequipment.com.nc/events)，浏览您所在地区的最新的展会信息。



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 轻巧的设计方便运输和携带。
- 固体ABS外壳，坚固耐用，具有防水功能，键盘和显示屏方便清洗，适用于工业应用。
- 当超载称重时会有声音超载报告警告。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 零件计数功能可预先设置样品大小。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 配有电源适配器。
- 可充电电池方便随时使用天平。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。

LBK为快速基本称重的最佳选择。

## 综合参数

- 量程: 3kg — 30kg
- 精度: 0.5g — 5g
- 称量单位: g, kg, lb, lb:oz, oz
- 电源: 配有电源线 / 内置可充电电池
- 显示: 背光LCD 与 24mm 液晶
- 校准: 外部校准
- 外壳: ABS塑料
- 工作温度: 0° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
LBK 3	3kg	0.5g	250x180mm
LBK 6	6kg	1g	250x180mm
LBK 12	12kg	2g	250x180mm
LBK 30	30kg	5g	250x180mm



## 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重

## 配件

物料编号	说明
700200056	防护罩
700200063	防护罩 (5个)
700200064	防护罩 (10个)
700660290	检定证书



# LBH 计重秤



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 固体ABS外壳，坚固耐用，具有防水功能，键盘和显示屏方便清洗，适用于工业应用。
- 轻巧的设计方便运输和携带。
- 当超载称重时会有声音过载报告警告。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 零件计数功能可预先设置样品大小。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 可充电电池方便随时使用天平。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。

操作简单、时尚的设计让LBH计重秤可以应用于任何工作场所。

## 综合参数

- 量程: 3kg — 30kg
- 精度: 0.1g — 1g
- 称量单位: kg
- 电源: 12VDC 800mA 适配器
- 显示: 背光LCD 与 24mm 液晶
- 校准: 外部校准
- 外壳: ABS塑料
- 工作温度: 0° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
LBH 3	3kg	0.1g	250x180mm
LBH 6	6kg	0.2g	250x180mm
LBH 15	15kg	0.5g	250x180mm
LBH 30	30kg	1g	250x180mm



## 应用程序

- 称重
- 零件计数

## 配件

物料编号	说明
700200056	防护罩
700200063	防护罩 (5个)
700200064	防护罩 (10个)



## 功能

- LCD背光显示屏可随时显示重量，单位重量和计数功能。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 轻巧的设计方便运输和携带。
- 固体ABS外壳，坚固耐用，具有防水功能，键盘和显示屏方便清洗，适用于工业应用。
- 当超载称重时会有声音过载报告警告。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 零件计数功能可自由选择样品的大小。
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。
- 可充电电池方便随时使用天平。

## 优秀的基本计数秤。

### 综合参数

- 量程：3kg — 30kg
- 精度：0.1g — 1g
- 称量单位：kg
- 接口：无
- 电源：12VDC 800mA 适配器
- 显示：背光LCD 与 18mm 液晶
- 校准：外部校准
- 外壳：ABS塑料
- 工作温度：0° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
LBC 3	3kg	0.1g	250x180mm
LBC 6	6kg	0.2g	250x180mm
LBC 15	15kg	0.5g	250x180mm
LBC 30	30kg	1g	250x180mm



### 应用程序

- 零件计数

## 配件

物料编号	说明
700200056	防护罩
700200063	防护罩 (5个)
700200064	防护罩 (10个)



## 落地秤

GBK 是一款理想的商业用秤，经久耐用，反应迅速。拥有304不锈钢秤盘，结实防滑的橡胶底脚，GBK在重型工业环境中表现良好。GBK还具有一些其他特点，包括：过载保护和便于读数的大背光LCD显示屏。

在重型工业应用中，GBK引以为傲的是它的大秤盘和大量程。坚固耐用的特征，如：不锈钢秤盘、防滑橡胶底脚、过载保护和便于读数的大LCD显示屏，都使这款秤成为对坚固性有较高要求的生产环境的理想选择。

勇士系列防水秤非常适合食品加工这款产品采用304级不锈钢底座和秤盘，支柱和表头的防水等级为：IP66。使用完后可以对其进行彻底的清洗。超大明亮的液晶显示屏，方便用户在任何光线条件下读数。



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重。
- 检重功能指示灯可显示低于或超过设定的限度范围。
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机。
- 坚固耐用的结构可用于工业用途。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损。
- 检测称重带有声光报警。
- 自动累计所有结果。
- 零件计数功能可自由选择样品的大小。
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数。
- 预设去皮功能可加速重复称重的速度。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 可充电电池方便随时使用天平。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。

高要求工业和生产制造业的最佳解决方案。

## 综合参数

- 量程：8kg — 120kg
- 精度：0.1g — 5g
- 称量单位：g, kg
- 接口：RS-232, USB可选接口
- 电源：配有电源线 / 内置可充电电池
- 显示：背光LCD 与 20mm 液晶
- 校准：外部校准
- 外壳：ABS塑料表头，压铸铝底座。
- 工作温度：-10° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
GBK 8	8kg	0.1g	300x400mm
GBK 16	16kg	0.5g	300x400mm
GBK 32	32kg	1g	300x400mm
GBK 60	60kg	2g	300x400mm
GBK 120	120kg	5g	300x400mm



## 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 累计称重

## 配件

物料编号	说明
3052010526	防湿罩
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3074010266	RS-232转PC数据线
3074010507	RS-232转USB数据线
600002028	AdamDU-数据采集软件
700660290	检定证书
700200107	脚轮 (一套4个)





## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”。
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重。
- 检重功能指示灯可显示低于或超过设定的限度范围。
- 可调节脚调节天平水平。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- 当超载称重时会有声音过载报告警告。
- 检测称重带有声光报警。
- 零件计数功能可自由选择样品的大小。
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数。
- 预设去皮功能可加速重复称重的速度。
- 可设置预先要计数的零件数量。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- 可充电电池方便随时使用天平。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。

工业秤的雄厚实力带来大规模的经济效益。

## 综合参数

- 量程: 75kg — 600kg
- 精度: 5g — 50g
- 称量单位: g, kg
- 接口: RS-232, USB可选接口
- 电源: 配有电源线 / 内置可充电电池
- 显示: 背光LCD 与 20mm 液晶
- 校准: 外部校准
- 外壳: ABS塑料表头, 压铸铝底座。
- 工作温度: -10° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
GFK 75	75kg	5g	400x500mm
GFK 75H	75kg	1g	400x500mm
GFK 150	150kg	10g	400x500mm
GFK 150H	150kg	2g	400x500mm
GFK 300	300kg	20g	400x500mm
GFK 600	600kg	50g	600x800mm



## 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 检测计数
- 动态/动物称量

## 配件

物料编号	说明
3052010526	防湿罩
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3074010266	RS-232转PC数据线
3074010507	RS-232转USB数据线
600002028	AdamDU-数据采集软件
700660290	检定证书
700660288	检定证书
700200107	脚轮 (一套4个)

# 勇士系列防水秤



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”。
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重。
- 检重功能指示灯可显示低于或超过设定的限度范围。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 重型的橡胶垫脚，确保稳定性。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损。
- 坚固的不锈钢结构最为耐用。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- 简单的键盘操作使天平的设置和操作更方便。
- RS-232接口用于快速连接计算机和打印机。
- 检测称重带有声光报警。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准。
- 零件计数功能可预先设置样品大小。
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数。
- IP66等级的防水和防尘保护。
- 可充电电池方便随时使用天平。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。
- 配有电源适配器。

## 勇士，防水秤中的佼佼者！

### 综合参数

- 量程：8kg — 150kg
- 精度：0.5g — 10g
- 称量单位：g, kg, lb, lb:oz, oz, N
- 接口：RS-232可选接口
- 电源：12VDC 800mA 适配器 / 内置可充电电池
- 显示：背光LCD 与 40mm 液晶
- 校准：外部校准
- 外壳：不锈钢
- 工作温度：-10° 到 40° C

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量

型号	量程	精度	秤盘大小
WSK 8	8kg	0.5g	250x250mm
WSK 16	16kg	1g	250x250mm
WSK 32	32kg	2g	250x250mm
WBK 32	32kg	2g	300x400mm
WBK 32H	32kg	1g	300x400mm
WBK 75	75kg	5g	300x400mm
WFK 75	75kg	5g	400x500mm
WFK 75H	75kg	1g	400x500mm
WFK 150	150kg	10g	400x500mm
WLK 150	150kg	10g	450x600mm



## 配件

物料编号	说明
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
1100011297	继电器盒
600002028	AdamDU-数据采集软件
700660290	检定证书
3134012936	RS-232转PC数据线
3134012941	RS-232转ATP数据线
3102311619	防护罩
3004013214	重量限度指示灯和继电器组件



## 医疗身高秤

漂亮耐用的MUW 300L超声波医疗身高秤可以计算人体的身高、体重和BMI指数（人体体质指数）。此款秤简化了信息的搜集在不违反保密协议的前提下输出病人和医生的识别信息。背光LCD显示屏将身高、体重和BMI指数显示在一个屏幕上，避免了需要滚动读取数据。

您知道吗？

如果您想及时了解到我们艾德姆公司的最新信息，请在下面网站注册我们的实时通讯录：[www.adamequipment.com.cn](http://www.adamequipment.com.cn)



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 防滑称台能保证上下秤台的安全性。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 集成轮子便于移动。
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机。
- BMI值表头。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准。
- 配有电源适配器。
- 可充电电池方便随时使用天平。

优雅漂亮的超声波医疗身高秤可以轻松的计算身高、体重和BMI。

## 综合参数

- 量程：300kg
- 精度：0.05kg — 0.05kg
- 称量单位：kg, lb, lb:oz
- 接口：RS-232
- 电源：12VDC 800mA 适配器 / 内置可充电电池
- 显示：背光LCD 与 17mm 液晶
- 校准：外部校准
- 外壳：碳钢底座
- 工作温度：0° 到 40° C

型号	量程	精度	秤盘大小
MUW 300L	300kg	0.05kg	375x375mm



## 应用程序

- 称重

## 配件

物料编号	说明
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3014011014	RS-232转PC数据线
3074010507	RS-232转USB数据线
700660290	检定证书





## 配件



# 配件

## AVT减震工作台



### 功能

- 两个工作台支架使大理石台面固定在中间并有效减少外部干扰。
- 大型大理石工作面：400mm\*450mm
- 整个台面尺寸：600mm\*800mm
- 防刮伤的大理石面
- 简易安装
- 轻量级的管状铝制框架
- 可调节脚用于不平整的地面环境

## ATP打印机



### 功能

- 热敏打印机
- 产品尺寸：114mm × 184mm × 90mm
- 打印字符大小 24 × 24 点
- 行宽 384 点
- 57.5mm 纸张宽度

## AdamDU-数据采集软件



### 功能

- 可以同时8个天平或秤进行数据监测和采集。
- 可记录数据采集的日期和时间
- 实时的图表读数并可以打印图表和结果。
- 可将采集的数据导出多种文件格式（文本，CSV、HTML、XML）
- 可将记录的数据自动导入 Microsoft® Excel 或 Microsoft® Word

## CQT/HCB - 手提箱



### 功能

- 重量轻、结构坚固，外壳防划伤，方便携带
- 内置橡胶软垫能有效保护天平
- 防滑橡胶脚

## PMB - 温度校准器



### 功能

- 提供带软垫的携带箱
- 便于固定于所需位置，准确测定温度
- 大型显示器显示温度读数

# OIML 砝码组



## 功能

- 不锈钢材质的标准砝码，经久耐用、精度高
- 砝码都用铝制盒安全保存

物料编号	等级	量程
700100207	OIML E2	1g-200g
700100027	OIML F1	1g-100g
700100028	OIML F1	1mg-200g
700100011	OIML F1	1mg-500g
700100070	OIML F1	1g-2kg
700100035	OIML M1	1g-100g
700100071	OIML M1	1g-2kg

# OIML 砝码



## 功能

- 不锈钢材质的标准砝码，经久耐用、精度高
- 砝码都用铝制盒安全保存

物料编号	等级	量程
700100022	OIML E2	100g
700100023	OIML E2	200g
700100019	OIML F1	1g
700100018	OIML F1	2g
700100017	OIML F1	5g
700100016	OIML F1	10g
700100015	OIML F1	20g
700100014	OIML F1	50g
700100007	OIML F1	100g
700100012	OIML F1	200g
700100008	OIML F1	500g
700100009	OIML F1	1kg
700100010	OIML F1	2kg
700100013	OIML F1	5kg
700100065	OIML M1	1g
700100066	OIML M1	2g
700100067	OIML M1	5g
700100068	OIML M1	10g
700100069	OIML M1	20g
700100058	OIML M1	50g
700100059	OIML M1	100g
700100072	OIML M1	200g
700100060	OIML M1	500g
700100029	OIML M1	1kg
700100030	OIML M1	2kg

[www.adamequipment.com.cn](http://www.adamequipment.com.cn)

艾德姆衡器（武汉）有限公司  
工厂地址：武汉经济技术开发区沌阳大道民  
营科技园东区建华A栋  
上海代表处地址：上海市静安区 恒丰路218  
号现代交通商务大厦708室

电话：+86（21）51801901  
传真：+86（21）51801907  
E-mail: [sales@adamequipment.com.cn](mailto:sales@adamequipment.com.cn)

授权经销商