

# BOXUN 博迅 仪器



博大精深 迅而不素

## 恒温恒湿箱

CONSTANT TEMPERATURE &  
HUMIDITY INCUBATOR



BSC系列  
恒温恒湿箱

上海博迅实业有限公司

Shanghai Boxun Industry & Commerce Co.,Ltd

## 恒温恒湿箱

► **适用范围：**恒温恒湿箱系列产品有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。



### ► BSC系列恒温恒湿箱

- \* 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
- \* 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能；
- \* 采用离心风机，国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；
- \* 观察窗采用独创的复门设计：观察内胆培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门；
- \* 箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；
- \* 采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；
- \* 可在密闭环境进行培养；
- \* 专利技术：集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；
- \* 湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用；
- \* 可编程程序设计，可设置30段99周期；
- \* 配RS-485接口，可连接计算机或记录仪；
- \* 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
- \* 选配：打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控三选一；

彩色液晶屏，增加预约功能，并可在打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控中三选二。

型号	产品类型	控温范围	分辨率	波动度	均匀度	控湿度	输入功率	定时范围	内胆尺寸	外形尺寸	载物托架
BSC-150	液晶显示 升级型 无氟制冷 环保型	0℃-60℃	0.1℃	±0.5℃	±1℃	控湿范围： 50%-90% 湿度波动： ±5%	1300W	0-9999分钟	510×390×760	650×680×1400	3块
BSC-250							1400W		510×450×1100		4块
BSC-400							1750W		600×640×1050		4块
BSC-800							3800W		1220×585×1123		6块

注：尺寸标注为 长×深×高（单位为mm）

工作环境温度：10~30℃

工作电源：~220V±10V 50/60Hz

