

# A-1000S型真空泵： 高耐腐蚀材质，良好的耐久性，排气稳定



A-1000S

### ■可到达真空度

水温		5°C	10°C	20°C	30°C
蒸汽压	hpa	9.2	12.9	23.7	41.8
	Torr	6.9	9.7	17.8	31.4



AS-2

AS-3

AT-1B

## 水流抽气机A-1000S型

- 没有水龙头、自来水压力低的地方都可以使用，只需要按一下开关，就可以进行简单的减压。水槽内的水通过泵芯部注压、高速循环达到稳定的压力。
- 采用透明盖，可以确认水槽内的状态。水槽也容易清洗，拆卸简单。
- 使用泵来循环水槽内的水达到减压的目的。
- 泵主机使用了玻璃尼龙材质，水槽和盖采用聚丙烯材质。密封部分全部使用了耐腐蚀性材质，有良好的耐久性。
- 采用了加工精良的金属抽气装置，排气量非常稳定。外还可选购耐腐蚀性好的特氟隆抽气装置。

型号	A-1000S
产品代码No.	210536
减压方式	水流泵循环抽气方式
排气量	16L/min
安全功能	逆流防止阀、过热保护器
电机	感应电机
抽气装置	金属制2根
排水口	口径13mm
溢流口	口径17.5mm
外部尺寸·重量	255Wx351Dx406H·6.7kg
抽气口径	外径10mm(2处)
水槽容量·材质	255Wx361Dx216H·10L聚丙烯
水槽尺寸·容量	246Wx341Dx211H(mm)·10L

## 金属·特氟隆抽气装置AS-2·3型、AT-1B型

- AS-2型附带了方便与水龙头连接的转接器，与水龙头连接更为简易，可以获得稳定的减压环境。
- AS-2型的最大排气量可以达到13L/min，加大排气量可以缩短真空到达的时间。
- AT-1B型是全特氟隆制，有良好的耐腐蚀性，适用于溶剂混合蒸汽的使用。

## 隔膜泵

Pump



N950

## 用于中型旋转蒸发仪N-3010、4000型的减压，具有良好的耐腐蚀性和高真空度。

- 大排气量高真空的隔膜泵。可通过新型膜片达到高真空度以及获得良好的排气特性。
- 4个阀门控制、实现了低噪音、低振动。
- 到达真空度为2hPa。由于不使用真空泵油，不用担心由于溶剂溶到泵油里而导致泵体损坏。
- 排气速度55L/min，重量轻盈7.4kg，使用方便。

型号	N950	
产品代码No.	251170	
性能	排气速度	55L/min
	到达真空度	2hPa(约1.5Torr)
构成	电机	140W
	气缸	4室4段
外部尺寸(mm)·重量	286W×186D×163H·7.4kg	
电源	1.9A、190VA、AC100~240V 50/60Hz	