

用于药物、代谢物等试料的浓缩及溶媒除去等。  
从小型到能蒸发酸性和有机溶液的型号，应有尽有。

## 离心浓缩装置 Centrifugal Evaporator

- 乙醇沉淀处理后DNA、RNA的浓缩、干燥。
- 水·乙醇等沉淀处理后的浓缩。

- ▶ CVE-1010 适用于室温状态下溶剂的浓缩·干燥
- ▶ CVE-1100 适用于离心管、西林瓶的加温浓缩
- ▶ CVE-2100 适用于离心管、试管少量样品的浓缩·干燥
- ▶ CVE-2200 DNA·RNA、药物、代谢物等少量样品的浓缩
- ▶ CVE-3000 适用于水系、DNA、RNA、药物、天然物、代谢物等样品的浓缩以及生物化学样品的低温浓缩
- ▶ CVE-3110 适用于有机合成样品的浓缩



手机“扫一扫”  
浏览更多产品和促销信息。

## ■ 转子



## ■ CVE型系列产品特性比较

型号	是否具有耐腐蚀性				腔体材质 (表面)	真空泵	盖板材质
	水	酒精	酸	有机溶液			
CVE-1010/CVE-1100	○	○	×	△	不锈钢SUS304	另购	聚丙烯
CVE-2100/CVE-2200	○	○	×	△	不锈钢SUS304	另购/内置	PVC
CVE-3000	○	○	△	△	不锈钢SUS304+特氟龙涂层	另购	玻璃+PVC
CVE-3110	○	○	△	△	不锈钢SUS304+特氟龙涂层	另购	玻璃+PVC

×不可 △视情况 ○可以

## ■ 配置系统



离心浓缩装置	CVE-3110	260588
转子	R-3100D	192470
冷阱	UT-1000	189206
冷阱盖		192416
隔膜真空泵	NVP-2100	266027
真空管	内径6x外径15mm	119170

## ■ 相关产品丰富，自由组合可以形成多种系统配置。

产品名称	离心浓缩装置					
型号	CVE-1010	CVE-1100	CVE-2100	CVE-2200	CVE-3000	CVE-3110
产品代码No.	260540	260550	260568	260570	252178	260588
浓缩方式	离心+减压					
转速 (50Hz)	2750rpm(50Hz)固定转速		1400rpm(50Hz)固定转速		100~2000rpm(50Hz)	
温度调节范围	—	OFF·室温+5~80℃	OFF·室温+5~80℃		室温+4~80℃	OFF·室温+5~80℃
最大真空度	13.3hPa (10mmHg)以下		13.3hPa (10mmHg)以下	内置真空泵: 40hPa, 外接真空泵: 13.3hPa	0.13hPa	
温度控制/设定·显示	P.I.D制御/ 按键设定·数字显示					
转速设定	—		—		旋钮设定(无级变速、缓慢启动机能)	
安全机能	转子自动制动	独立过升防止器、 转子自动制动	独立过升防止器、 转子自动制动		独立过升防止器、转子自动制动、 真空自动释放	
转子	R-1100A\1100B		R-2000A\2000B\2000C\2000D		R-3100A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K	
加热器功率	—	40W	140W		140W+25W	100W
真空密封	电磁耦合传动力矩(无密封垫)					
真空计	指针式真空计(-100~0kPa)					
真空泵	另购		另购	内置隔膜真空泵	另购	
氮气口·过滤膜	口径6.5mm·孔径0.2μm					
槽内尺寸·材质	内径120x62Hmm· 不锈钢(SUS304)		内径160x105Hmm· 不锈钢(SUS304)		内径260x180Hmm· 不锈钢(SUS304), 特氟龙涂层	
外部尺寸·重量	180Wx199(203)Dx176H· 4.2kg	180Wx210(216)Dx200H· 5.1kg	240(250)Wx260(302)D x230H·约8kg	240(254)Wx260(310)D x260H·约10kg	368Wx348(412.5)Dx425H ·约29kg	326Wx349(404)Dx397H ·约22kg
电源输入/额定电源	0.5A、50VA·AC100V 50Hz		0.7A、150VA· AC220V 50Hz	2.4A、240VA· AC100V 50Hz	1.4A、300VA· AC220V 50Hz	1.8A、400VA· AC220V 50Hz

# EYELA



有关安全的  
注意事项

为了使您安全地使用本产品，在使用之前，  
请仔细阅读《使用说明书》

东京理化器械株式会社

东京都文京区小石川1-15-17, TN小石川大厦6层

TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易(上海)有限公司

上海办事处 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室

北京办事处 北京市朝阳区门外大街10号昆泰大厦1502A室

广州办事处 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室

成都办事处 成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场903室

西安办事处 西安市碑林区文艺北路金色城市3栋1单元2706室

Tel: 021-62076878/31 62107271

Tel: 010-84264221/28

Tel: 020-38871910 38264610

Tel: 028-86511719

Tel: 029-87852182

Fax: 021-62076920

Fax: 010-84264233

Fax: 020-38871930

Fax: 028-86511803

Fax: 029-87852182

邮编: 200052

邮编: 100020

邮编: 510620

邮编: 610031

邮编: 710054

·由于产品需要不断的改良，因此这里所载产品的外观、规格有时会有变动。敬请理解。  
·由于本产品简介是印刷品，因此所载产品的颜色有时会与实物有少许差异。敬请理解。

CVE-101005.DDMY.C