

Heated Circulating Bath

HD120数控式恒温循环水浴锅



独立控制器，适合于槽内外的温度控制与测量

控制器温度-30 ~ 120°C可调，适用温度范围：室温+5 ~ 99 °C

内置强泵，最大流量16L/min,最大压力280mbar

五个便捷的独立按键，提供精确、方便的设置

高亮大屏幕显示，即使从远距离也能准确地读数

可视闹钟，操作完成时及时提醒用户

用户校准功能，便于在所需的操作温度下达到最大精度

多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全

全封闭的磁力泵循环搅拌系统，保持精确的温度和均匀性

大开口槽和外循环装置，可轻松实现一机两用，节省成本

Specifications | 技术参数

型号/订货号			HD120-T8	HD120-T12	HD120-T26
浴槽容积		L	8	12	26
温度范围		°C	室温+5 ~ 99	室温+5 ~ 99	室温+5 ~ 99
稳定性	@37°C	± °C	0.02		
均一性	@37°C	± °C	0.05		
设置分辨率		°C	0.1		
显示			4位LED		
显示分辨率		°C	0.1		
定时功能			1min-99h59min		
一键校准			是		
加热功率	220-240V	kW	1.5		
泵	最大压力	mbar	280		
(水)	最大流量	L/min	16		
管直径	进口/出口	mm	13		
安全性	温度过高		可调断电保护		
	液体平面		防干烧		
警报			低温警报高响铃		
电源	230V	kW	1.5 (50/60Hz)		
顶端开口	L/W	mm	142/130	230/148	290/350
液体深度	最小/最大	mm	60/190	60/190	60/190
内部尺寸	L/W/H	mm	275/155/200	275/235/200	275/475/200
外围尺寸	L/W/H	mm	398/180/300	398/265/300	330/595/300
外围尺寸 (含控制器)	L/W/H	mm	398/180/430	398/265/430	330/595/430
排水功能			有		