

BOXUN 博迅仪器



博大精深 迅而不素

超级水浴/超级油槽/蒸馏水器

SUPER CONSTANT TEMPERATURE WATER BATH/OIL BATH
WATER DISTILLER



CY系列
超级恒温油槽



CS系列
超级恒温水浴



蒸馏水器

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.

超级水浴/超级油槽

► **适用范围:** 超级恒温水浴、油槽是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造，各项技术指标均达到国家标准，是恒温水浴的更新换代产品。它具有控温精度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等优点，适用于生物、物理、植物、化工、医疗、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。



► 超级水浴/超级油槽

- * 具有先进的内循环/外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器；
- * 0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，0.01精度的为LCD液晶显示，触摸按键操作方便；
- * 测量值偏差修正功能；
- * 保温层采用高效保温材料，更方便客户长时间使用；
- * 台式结构，外形美观大方；
- * 在有限的空间里大大增加了该产品的使用功能，循环泵的流量 ≥ 8 升/分、外循环进出口外径10mm、内径8mm。

型号	CS501	CS601	CY20	CY20A	CY30	CY30A	CY50	CY50A
产品类型	超级水浴			超级油槽				
温度范围	室温~100℃			室温~300℃				
循环方式	内循环（外循环）							
精度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$
波动度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.02^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.05^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.05^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.05^{\circ}\text{C}$
均匀度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.02^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$
加热功率	1000W		1500W		1800W			
水泵流速	$\geq 8\text{L}/\text{min}$							
开口尺寸 (mm)	200×180						250×180	
工作尺寸 (mm)	400×280×180				400×300×250		400×350×350	
外形尺寸 (mm)	460×400×350				460×420×420		460×420×520	
电源	220V 50Hz							

蒸馏水器

► **适用范围:** 本产品采用自来水加热方式，通过循环水冷凝制取蒸馏水，供医疗卫生、科研、实验室单位使用。



► 蒸馏水器

- * 不锈钢电热蒸馏水器是按国家标准制作，以电热管为加热热源，以普通自来水为原料水和冷却水，制取蒸馏水的单元设备；
- * 密封性能好，有效地防止蒸汽的外泄；
- * 采用优质不锈钢板经冲压、焊接、抛光等工艺制成，具有抗腐蚀、耐老化、操作方便、使用寿命长等特点；
- * 本机断水器件采用原装进口元器件，可灵敏地从第一时间判断出设备断水情况，迅速切断加热电源，性能稳定，保证用户使用放心安全。（适用于自动断电型）

型号	出水量 (L/H)	功率 (kW)	电压 (V)
YN-ZD-5 (普通)	5	4.5	220
YN-ZD-10 (普通)	10	7.5	380
YN-ZD-20 (普通)	20	13.5	380
YN-ZD-Z-5 (自动)	5	4.5	220
YN-ZD-Z-10 (自动)	10	7.5	380
YN-ZD-Z-20 (自动)	20	13.5	380