

用途概述

喆图系列鼓风干燥箱，广泛用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

产品特点

- ※外观造型美观，箱门具备大视角玻璃观察窗，箱壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑，经久耐用；
- ※大屏幕液晶显示，多组数据整屏显示，智能化操作界面，简单易懂，便于操作；
- ※内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便；
- ※采用具有超温偏差保护、液晶屏显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温准确可靠；
- ※采用自主研制的热风循环系统，可自动排放箱体内部的水蒸气，确保工作室温度均匀性；
- ※采用新型合成硅胶密封条，节能45%且有效防止热量损失，可长期高温运行，使用寿命长；
- ※可根据实验需要设定报警温度点，温度偏高或超过设定温度将自动报警；
- ※具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

选配功能

- ※可选无级变速开关，方便需要微风环境的各类实验需求（选配）；
- ※选配RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况（选配）；
- ※独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）。

可选配件

- 无线短信报警系统（不含手机及sim卡） — — — — — ￥3000
- 智能型温度程序控制器 — — — — — ￥1500
- 独立限温控制器 — — — — — ￥400
- 微型打印机（嵌入式打印机） — — — — — ￥1500
- USB接口 — — — — — ￥600
- RS485接口及专用软件 — — — — — ￥600
- 无级变速开关 — — — — — ￥600
- 测试孔（25mm/50mm/80mm/100mm） — — — — — ￥300-800



技术参数

型号	TGF-9010A	TGF-9030A	TGF-9050A	TGF-9070A	TGF-9140A	TGF-9240A	TGF-9240AH
电源电压	AC220V 50Hz						
温度均匀性	±2.5℃（测试点为100℃）						
恒温波动度	RT+10~250℃（RT+10~280℃订货需说明）						
温度分辨率	±1℃						
控湿范围	0.1℃						
输入功率	550W	800W	850W	1100W	1550W	2050W	2500W
内胆尺寸 W*D*H(mm)	250*260*250	340*330*320	420*350*350	450*400*450	550*450*550	600*595*650	600*595*750
外形尺寸 W*D*H(mm)	535*380*420	625*450*490	705*520*520	735*520*635	835*580*730	880*720*830	880*720*930
公称容积	16L	30L	50L	70L	140L	240L	268L
载物托架	1块	2块（可加配隔板）					
定时范围	1~9999min						
备注	RT指环境温度，性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH						

型号	TGF-9015A	TGF-9035A	TGF-9055A	TGF-9075A	TGF-9145A	TGF-9245A	TGF-9245AH
电源电压	AC220V 50Hz						
温度均匀性	±2.5℃（测试点为100℃）						
恒温波动度	RT+10~300℃						
温度分辨率	±1℃						
控湿范围	0.1℃						
输入功率	600W	850W	1100W	1550W	2050W	2500W	2800W
内胆尺寸 W*D*H(mm)	250*260*250	340*330*320	420*350*350	450*400*450	550*450*550	600*595*650	600*595*750
外形尺寸 W*D*H(mm)	535*380*420	625*450*490	705*520*520	735*520*635	835*580*730	880*720*830	880*720*930
公称容积	16L	30L	50L	70L	140L	240L	268L
载物托架	1块	2块（可加配隔板）					
定时范围	1~9999min						
备注	RT指环境温度，性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH						