

## 技术参数

型号	ZSH.CP-150	ZSH.CP-250	ZSH.CP-300	ZSH.CP-500	ZSH.CP-800	ZHS.CP-150	ZHS.CP-250	ZHS.CP-300
电源电压	AC220V 50Hz					AC220V 50Hz		
功能方式	二合一功能 (温度、CO <sub>2</sub> )					三合一功能 (温度、湿度、CO <sub>2</sub> )		
控温范围	0~65℃					有加湿: 15~45℃ 无加湿: 10~45℃		
恒温波动度	±0.5℃					±0.5℃		
温度分辨率	0.1℃					0.1℃		
CO <sub>2</sub> 控制范围	0~20%					0~20%		
CO <sub>2</sub> 控制方式	彩色触摸屏					彩色触摸屏		
加湿方式	自然蒸发					内加湿		
控湿范围	无					50~95%RH		
湿度偏差	无					±3%RH		
工作环境	RT+5~30℃					RT+5~30℃		
输入功率	900W	1150W	1250W	1450W	1650W	1400W	1950W	2000W
内胆尺寸 W*D*H(mm)	480*390*780	580*500*850	580*540*950	700*700*1020	900*850*1050	480*400*780	580*500*850	580*540*950
外形尺寸 W*D*H(mm)	605*625*1375	705*725*1555	705*765*1640	825*925*1780	1025*1145*1800	605*625*1375	705*765*1640	710*765*1655
公称容积	150L	250L	300L	500L	800L	150L	250L	300L
载物托架	2块	3块 (可加配隔板)				3块 (可加配隔板)		
*性能参数测试在空载条件下, 无强磁、无震动下为: 环境温度30℃, 环境湿度50%RH								

型号	ZGC.CP-150	ZGC.CP-250	ZGC.CP-300	ZGC.CP-400	ZRQ.CP-150	ZRQ.CP-250	ZRQ.CP-300	ZRQ.CP-400
电源电压	AC220V 50Hz				AC220V 50Hz			
功能方式	三合一功能 (温度、光照、CO <sub>2</sub> )				四合一功能 (温度、光照、湿度、CO <sub>2</sub> )			
控温范围	有光照: 10~50℃ 无光照: 0~50℃				有光照: 10~50℃ 无光照: 0~50℃			
光照强度	0~12000Lx 六级可调	0~15000Lx 六级可调	0~20000Lx 六级可调	0~25000Lx 六级可调	0~12000Lx 六级可调	0~15000Lx 六级可调	0~20000Lx 六级可调	0~25000Lx 六级可调
恒温波动度	±0.5℃				±0.5℃			
温度分辨率	0.1℃				0.1℃			
CO <sub>2</sub> 控制范围	0~20%				0~20%			
CO <sub>2</sub> 控制方式	彩色触摸屏				彩色触摸屏			
加湿方式	自然蒸发				内加湿			
控湿范围	无				50~90%RH			
湿度偏差	无				±3%RH			
工作环境	RT+5~30℃				RT+5~30℃			
输入功率	1500W	1900W	2200W	2500W	2300W	2500W	3000W	3200W
内胆尺寸 W*D*H(mm)	500*400*750	580*500*850	580*550*950	680*550*1050	500*400*750	580*500*850	580*550*950	680*550*1050
外形尺寸 W*D*H(mm)	700*640*1480	780*745*1560	780*780*1660	880*780*1810	700*665*1480	780*770*1560	780*805*1660	880*805*1810
公称容积	150L	250L	300L	400L	150L	250L	300L	400L
载物托架	3块 (可加配隔板)				3块 (可加配隔板)			
*性能参数测试在空载条件下, 无强磁、无震动下为: 环境温度30℃, 环境湿度50%RH								