



# BOXUN

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司  
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.

## 电热恒温培养箱

### ▶ 产品特点

- ◆ LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态；
- ◆ 后部预热设计，后部空气加热后直接进入工作室，确保快速升温；
- ◆ 独特的开孔设计确保工作室温度均匀。

### ▶ 性能描述

- ◆ 预约功能，预约时间范围为99小时59分钟。
- ◆ 10段100周期程序设定。
- ◆ P.I.D模拟控制。
- ◆ 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关）。
- ◆ 风机5段调速，可保证不同风速的要求。
- ◆ 标配有一个485接口；
- ◆ 可选配打印机、GPRS短信报警、FDA/GMP监控软件；
- ◆ 可选配无线温度记录仪供用户校准与验证（130℃以下）。



## ► 技术参数

型号	BXP-65	BXP-130	BXP-280	BXP-530
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	555×550×720	715×600×840	865×730×1015	1235×850×1080
内胆尺寸 (长×宽×高) (mm)	410×350×450	570×400×570	720×530×745	1070×595×835
控温范围	RT+5~100°C			
升温时间 (60°C)	16	20	15	25
温度均匀性 (60°C)	±0.6	±0.5	±0.8	±0.5
温度波动度 (60°C)	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3
30S恢复时间 (60°C) (min)	14	13	10	11
额定功率 (kW)	0.55	0.55	1	1
载物托架 (标配/最多)	2块/5块	2块/7块	3块/9块	3块/12块

注：所有技术数据均在（25°C，70%RH，220V±10%）环境下测得。本公司随时保留更改技术参数的权利。

## ► 选配件

名称		描述
额外的搁架		除标配的搁架外，另外需要选配的搁架
打印机	思普瑞特色带、热敏（国产）	包括电源线一根，485延长线一根，打印纸一卷
	爱普生色带（进口）	包括电源线一根，485延长线一根，打印纸一卷
监控软件	FDA版	可满足FDA要求
	GMP版	可满足GMP要求
GPRS短信报警		报警产生后，将报警状态短信发送到指定的手机上
无线温度记录仪		自带数据分析软件，可以将分析后数据转换为多种格式文件，可用于用户校准与验证，最高可测130°C
无线温度记录仪计量证书		3个点（0°C、60°C、121°C）