

# LICO 620 台式色度仪

## 可测量以下五种ISO/ASTM色度

- Hazen/APHA/PtCo-colour标准
- Gardner-colour标准
- Iodine-colour标准
- Saybold-colour标准
- ASTM D 1500标准



技术指标	
光源：	卤钨灯
光谱带宽：	5 nm
光度准确度：	0.005 Abs(0至0.5 Abs)；1% (0.5至2.0 Abs)
光度线性：	1%，使用中性玻璃 波长546 nm处
光度测量范围：	±3.0 Abs (波长范围340-900 nm)
重现性：	± 0.2 %透光率
波长范围：	380 nm ~720 nm
波长精确度：	±1.5 nm (波长范围340-720 nm)
波长重现性：	0.1 nm
波长校准：	自动

技术指标	
比色皿：	10, 50mm 矩形比色池, 11mm圆形比色池
数据储存：	400
显示屏：	7英寸, TFT WVGA彩色触摸屏, 800x480像素
包含附件：	适配器, 防尘罩, 通用电源, 用户手册
接口：	2个A型USB接口, 1个B型USB接口, 1个以太网接口
电源要求 (Hz)：	50/60 Hz
电源要求 (电压)：	110 - 240 V 交流电源
尺寸 (高x宽x深)：	151 mm x 350 mm x 255 mm
用户界面语言：	中文、英语等
重量：	4.2kg

订购指南	
货号	描述
LMV187.99.20001	LICO620型色度仪, 比色瓶适配器, 防尘罩, 通用电源, 用户手册
LZM354	起始工具包, 色度标液, 比色瓶

\*如有变更, 恕不另行通知。



Be Right™