

## 医用低温箱


SDF-C630

温度范围  
-20°C ~ -30°C

有效容积  
635L



SDF-C630



## 医用低温箱

SDF-C230

温度范围  
-20°C ~ -35°C

有效容积  
280L



SDF-C230



SDF-C430

SDF-C430

温度范围  
-20°C ~ -35°C

有效容积  
425L

- 带有门锁，避免随意取放物品
- 独特的冷凝器设计，散热效果好，防止箱体表面结霜，免过滤网清洗
- 高节能设计，加厚发泡层，提升保温效果
- 单独电源开关控制

型号	SDF-C630	SDF-C230	SDF-C430
温度范围	-20°C ~ -30°C(环境温度5°C ~ 30°C)	-20°C ~ -35°C(环境温度5°C ~ 30°C)	-20°C ~ -35°C(环境温度5°C ~ 30°C)
有效容积	635L	280L	425L
外箱尺寸(W×D×H)	1800×800×848mm	924×694×931mm	1284×694×931mm
内箱尺寸(W×D×H)	1674×620×663mm	780×550×733mm	1140×550×733mm
净重	约105kg	约85kg	约95kg
额定输入功率	365W(220V, 50Hz)	210W(220V, 50Hz)	240W(220V, 50Hz)
外部材料	压花钢板	电磁钢板, 聚酯树脂粉体涂装	电磁钢板, 聚酯树脂粉体涂装
内部材料	压花钢板	上面开闭式, 2个门 有	上面开闭式, 2个门 有
制冷剂	R404A(环保型)	全密封式 R404A(环保型)	全密封式 R404A(环保型)
安全装置	灯1个、钥匙1套、除霜铲1个	高/低温报警(可选)、冷凝温度异常报警、单独电源开关控制	高/低温报警(可选)、冷凝温度异常报警、单独电源开关控制
标配配置	灯1个、钥匙1套、除霜铲1个	钥匙1套、除霜铲1个	钥匙1套、除霜铲1个
选配配置		网篮(选配) 2个	

