

尘埃粒子计数器 3889



- 6种粒径同时测试 (0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm)
- 4.3inch真彩色触摸屏、中、日、英、西班牙四国语言切换
- 外接传感器测试环境温度、相对湿度
- 采样量2.83L/min
- 计数报告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、中国新版GMP标准
- 内置多种测试方法 (单一、重复、连续、计算、ISO、GB)
- 超大存储容量及数据统计功能
- 设有USB及WiFi通讯模式，方便数据传输及设置

型 号	3889
测试粒径	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm
光 源	激光二极管
流 量	2.83L/min (0.1cfm)
采样时间	6sec ~ 99min59sec
采样频率	1 ~ 999次或连续测试
最大可测浓度	2,000,000个/CF
计数报警	1 ~ 9,999,999计数范围内
测试方式	单一、重复、连续、计算、ISO、GB
通 讯	本体: USB \times 2 (Host、Device)、 底座: RS485 / Ethernet / WiFi
数据存储	10000组
电 源	2节充电锂电池 (3.7V/2600mAh)、AC适配器
外形尺寸	102 (W) \times 56 (D) \times 215 (H) mm
重 量	约700g



底座应用

型 号	0842	
范围及精度	温 度	0 ~ 50°C \pm 0.5°C
	湿 度	3 ~ 98RH \pm 3%RH