



热式风速仪 KA23/33

探头互换 演奏功能 干电池 AC电源


- 风速、风量、温度、压力同时测试
- 数字、模拟双视图显示、三级亮度背光
- 设置上下限值、实现风速判定测试模式
- 探头互换兼容、拉伸自如
- 具有风速数据统计功能(最大值、最小值、平均值)



数据显示界面




数据浏览界面



单位设置界面



风量设置界面



可伸缩探头

| 型号 | KA23 | KA33 |
|---------------|------------------------|---|
| 测试对象 | 常温、常压下的洁净空气流 | |
| 测试范围 (分辨率) | 风速 | 0.00~50.0m/s (0.00~9.99m/s 0.01m/s 10.0~50.0m/s 0.1m/s) |
| | 温度 | -20~100℃ (0.1℃) |
| | 压力 | 0.00~±5.00kPa (0.01kPa) |
| 测试精度 | 风速 | 0.00~4.99m/s ±2%FS 5.00~50.0m/s ±2%FS |
| | 温度 | ±0.3℃ (-20~0℃、60~100℃ ±0.5℃) |
| | 压力 | 0.1kPa |
| 外形尺寸 | 本体 | 本体: 157 (W) × 43 (H) × 80 (D) 箱体: 167 (W) × 66 (H) × 88 (D) |
| | 探头 | 把手最粗φ15mm, 长度140~235mm |
| 电源 | AA碱性电池4节、AC适配器 (5V、2A) | |
| 重量 | 约450g (含电池) | |