

型 号	3910		3905	
版 本	国际版	中国版	国际版	中国版
流 量	50L/min (1.77CFM)		28.3L/min (1.0CFM)	
测试粒子径	6通道: 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μ m			
光 源	激光二极管			
计数效率	5% (0.3 μ m)符合ISO21501-4			
最大粒子浓度	在10%一致性损失			
零 计 数	符合JIS标准			
内置测试标准	国际版: ISO14644-1、ISO21501-4、新版GMP、GB/T16292-2010、EC GMP等 中国版: ISO14644-1、GB/T16292-2010、新版GMP			
布局图功能	具备			
21CFR Part11	具备	-	具备	-
外接传感器	风速、温湿度、 压力传感器	-	风速、温湿度、 压力传感器	-
电 源	100~240V AC (50~60Hz)、AC/DC适配器			
错误指示	浓度溢出、光源异常、流量异常			
音频输出	内置扬声器, 并可进行报警和错误两种音频输出			
显 示	6.4inch真彩色触摸屏			
打 印 机	内置			
工作环境	环境温度: 10~40 $^{\circ}$ C、湿度20~85%RH			
采样时间	1sec~23小时59分59秒		6sec~23小时59分59秒	
计数报警	1在1~9,999,999计数范围内		自设及标准等级报警	
测试方式	单次/重复/连续/计算模式			
接 口	USB、以太网			
数据存储	10,000个数据、也可外接CF卡 (512MB)			
电 池	可充电锂电池 (两个电池插槽)			
外形尺寸	(L \times W \times H) 200 \times 205 \times 200mm			
重 量	约4.5Kg (不含电池)			
质 保 期	两年整机, 三年激光光源			
标准附件	电源线、通讯软件、连接软管 (2m)、等动力采样头、零计数过滤器、 打印纸、校准证书、操作手册、电池 \times 1			
可 选 件	风速、温湿度、差压传感器、手提箱			

