



超大真彩屏，应用便捷

风量、温度、同时检测并显示。



1人即可实现高重复性的测试与记录

体积小、重量轻、操作方便，1个人即可实现高重复性的测试与记录，避免人为操作误差。

透明可视窗

直接查看确认风罩与风口对接情况，确保测试数据准确。



蓝牙通信、智能操作

通过设定，可通过蓝牙传送测试数据。



型 号		6750	
风量	范围	$\pm 8 \sim 600 \text{m}^3/\text{h}$	
	精度	$8 \sim 350 \text{m}^3/\text{h} : \pm (\text{读数值} \times 3\% + 1 \text{m}^3/\text{h})$	$350 \sim 600 \text{m}^3/\text{h} : \pm (\text{读数值} \times 5\% + 1 \text{m}^3/\text{h})$
温度	范围	$0 \sim 50^\circ\text{C}$	
	精度	$\pm 0.5^\circ\text{C}$	
显示功能		①测量值（风量、温度同时显示） ③单位切换（风量： m^3/h 、CFM 温度： $^\circ\text{C}$ ）	②剩余电量显示 ④数据处理
通讯接口		Bluetooth、输出:USB	
数据存储		最多6000个数据（本体存储）	
电 源		4节5号干电池、AC适配器	
连续使用时间		约8小时	
外形尺寸		$355(\text{W}) \times 355(\text{H}) \times 450(\text{D})\text{mm}$	
风罩尺寸		$355 \times 355\text{mm}$	
显示器尺寸		$160(\text{W}) \times 80(\text{H}) \times 45(\text{D})\text{mm}$	
整机重量		1.5kg	