

风量罩 6715/6710/6705/GTI610 数据存储 演算功能 测试软件 USB 干电池 AC电源 连接型电池

超大真彩屏，应用便捷

风量、风速、温度、湿度、差压同时检测并显示。



3.5英寸真彩屏

蓝牙通信、智能终端

安装APP程序，实现设置、数据处理、同步测试。



30度自由调节

人性化设计、一键启动、本体30度自由调节、方便查看。



16点平均分布、背压补偿

16个压力测试孔均匀分布并具有背压补偿、温度及大气压修正功能，实现高精度测试。



透明可视窗

直接查看确认风罩与风口对接情况，确保测试数据准确。



多种风罩尺寸可供选择

除标准配置采用610×610mm风罩外，还可选用或定制其他9种尺寸风罩满足测试需要。拆卸容易、携带方便。



应用

- HVAC测试
- 洁净室出风口风量测试
- 生物安全柜风量测试



高精度、高性能、高品质

- 超宽风量测试范围40~4300m³/h
- 风量、风速、温度、湿度、差压同时测试并显示
- 蓝牙通信、智能终端、功能强大
- 具有进风、排风判定功能
- 超大存储容量（3000组、8000组、10000组）
- 具有背压补偿、大气压修正等功能
- 可进行ID管理，方便测试数据处理

功能	型号	6715	6710	6705	GTI610
风量		•	•	•	•
风速		•			
温度		•	•		•
湿度		•	•		
差压		•			
蓝牙通信		•			•
背压补偿		•	•		
K系数调节		•			•
真彩屏		•	•		•





型号		6715	6710	6705	GTI610
风量	范围	40~4300m ³ /h		40~3800m ³ /h	40~4300m ³ /h
	精度	读数的±3%±10m ³ /h		±2%FS	读数的±3%±10m ³ /h
风速	范围	0.15~40m/s(皮托管) 0.15~15m/s(风速矩阵)	-	-	-
	精度	读数的±3%±0.05m/s	-	-	-
差压	范围	-2500~2500Pa	-	-	-
	精度	读数的±0.25%±1Pa	-	-	-
温度	范围	0~50℃	0~60℃	-	0~60℃
	精度	±0.5℃		-	±0.5℃
湿度	范围	0~100%RH		-	-
	精度	±3%RH (10~90%RH)		-	-
本体仪器	LCD	3.5英寸彩屏(手动旋转)	3.5英寸彩屏(自动旋转)	3.5英寸背光屏(手动旋转)	3.5英寸彩屏
	背压补偿功能	具备			-
	透视窗	具备			-
	其他功能	时钟、电池电量显示、数据存储/删除、数据输出(USB)、打印(RS232)、蓝牙功能(6715、GTI610)			
	电源	4节5号电池(9小时), DC5V适配器供电			2节锂电池(>10小时)
风罩尺寸	标准	610×610mm			610×610mm 800×800mm
	备 选	610×1220mm; 305×1220mm; 500×500mm; 915×915mm; 915×610mm			
整机重量		3.6kg	约3.5kg	约3.4kg	约3.2kg
标准附件		610×610mm、800×800mm(仅GTI610)风罩、手提箱、电池、操作说明书、通讯电缆及测试软件			
选 件		伸缩杆、专用微型打印机及打印电缆、升降架(带风量罩测试时,整体高度≥3.4m)、电源适配器、仪表挂带 皮托管、风速矩阵、2根气管—长度为2m(仅6715)			

选配风罩规格

型号	6710-02	6710-03	6710-04	6710-05	6710-06	6710-0X
尺寸	1220×610mm	1220×305mm	915×610mm	915×915mm	500×500mm	650×650 800×800 1100×800 1220×1220mm
图例						