

ZD-810手腕式振荡器模拟手腕振荡，振荡混合效果好。



ZD-810

### 产品性能

- 可使振荡速度控制在30至1000rpm范围内，倾斜角度：3、6、9、12度，任选择其中一个角度。
- 可容纳8或16个标准容量瓶或500ml烧瓶。适合试剂瓶、试管、广口瓶、窄口瓶、蒸馏瓶、分液漏斗、直口瓶等。
- 漏电流和过电流保护系统，确保操作人员的安全。
- 密封的球状轴承传动器不需加润滑油。
- 304高品质不锈钢拉丝板主机、手臂支架。
- 304材质手臂被螺丝钉固定在合适位置上，可放置直径达50ml-1000ml的容器，每边负载6.8Kg。
- 工作环境适合：温度4至40℃、湿度20至80%、非冷凝的操作条件使得手腕式振荡器可用在培养箱，环境试验箱，冰箱内。

### 仪器特点

- 从温和到强有力的模拟手动振荡，振荡效果好。
- 具有定时功能，确保振荡效果可重复。
- 免维护球状轴承。
- 可实现连续振荡或定时振荡。

### 详细配置表

型号	振荡模式	主机尺寸	整机尺寸	振荡频率	倾斜角度
ZD-810	角度运动	272*452*320 (mm)	810*452*320 (mm)	50-600	3°



不锈钢烧瓶夹



酶标板



试管架



不锈钢  
万能弹簧摇板



不锈钢瓶夹板



夹棍式摇板



小凳子



粘贴板

名称	规格型号	适用型号	
不锈钢烧瓶夹	50mL	304不锈钢电抛光材质，可固定在各种型瓶夹板或铝板上。	
	100mL		
	250mL		
	500mL		
	1000mL		
	2000mL		
	3000mL		
	5000mL		
酶标板	96孔板	304不锈钢电抛光材质，可安装在各种规格的瓶夹板或铝板上。	
试管架	40孔Φ 15mm	可安装在各种规格的瓶夹板或铝板上。	
	40孔Φ 17mm		
	36孔Φ 19mm		
	36孔Φ 20mm		
不锈钢 万能弹簧摇板	430*300*80mm	适用110X12	
	590*390*80mm	适用110X24	
	780*586*80mm	适用110X48	
	260*260*60mm	适用103B 103D 103	
	400*370*80mm	适用100B 100D 100F 100	
	420*400*80mm	适用200B 200D 200F 200	
	920*500*80mm	适用卧式摇床	
	480*348*70mm	适用1102C 2102C	
	754*464*80mm	适用1102 2102	
	926*520*80mm	适用1112B 2112B	
	470*440*80mm	适用于2013 2013R	
	430*320*15mm	适用110X12	
	590*390*15mm	适用110X24	
780*586*15mm	适用110X48		
不锈钢瓶夹板	260*260*10mm	适用103B 103D 103	
	400*370*15mm	适用100B 100D 100F 100	
	420*400*15mm	适用200B 200D 200F 200	
	920*500*20mm	适用卧式摇床	
	485*340*20mm	适用1102C 2102C	
	734*464*20mm	适用1102 2102	
	926*520*20mm	适用1112B 2112B	
	470*440*15mm	适用于2013 2013R	
	500*400*15mm	适用310A 310F 300	
	320*300*15mm	适用304	
	铝瓶夹板	840*540*80mm	适用于2012 2012R
	夹棍式摇板	320*300*15mm	适用用304
		500*400*15mm	适用于310A 310F 300
小凳子	500*400*300mm	适用于三叠式2012 2012R	
粘贴板	217*187mm	适合所有摇床	