

Celrol™ 台式滚瓶培养装置

适用迷你型滚瓶

- 适用于血清瓶、培养基瓶和培养管
- 用于细胞培养或者染色过程
- 可容纳 38-60mm 直径以及 240mm 长的瓶子
- 转速 2-45rpm (根据瓶子尺寸决定)



- 该装置非常适合于 30mL 或更大容积的血清瓶, 100-125mL 培养基瓶或 38x200mm 培养管, 主要用于各种细胞培养的增殖, 例如, 鸡或鼠的单个胚胎细胞培养, 非常便于观察。
- Mini 型台式滚瓶培养装置可以配套任何 38 ~ 60mm 直径且长度不超过 240mm 的滚瓶, 滚瓶的转速为: 3 ~ 45rpm (38mm 滚瓶); 2 ~ 30rpm (60mm 滚瓶)。如需在原设备基础上再叠加滚动层。

* 台式滚瓶培养装置可以根据需要配一层、两层、三层滚瓶架

技术参数

适用的滚瓶规格:	直径 38~60mm x 240mm (最大值)
承载量:	4-12 个位点
转速:	2-45RPM (取决于滚瓶直径)
38 mm 直径的滚瓶转速:	3~45 rpm
60mm 直径的滚瓶转速:	2~30 rpm
外形尺寸: W x D x H:	32 x 32.5 x 18 cm
湿度范围:	10-40°C
工作温度范围:	温度在 31°C 湿度 80%
电源要求:	100~240VAC, 50/60 Hz, 14W

订货号	包装数量
W348923-F	1

附加滚动层套装

- Mini 型附加滚动层套装可以安装在 Mini 型台式滚瓶培养装置上, 每个附加层带有 4 个滚瓶位, 每台单层 Mini 型台式滚瓶培养装置最多可以附加 2 个该套装。
- 套装重量: 4.1 kg



订货号	描述	包装数量
W348920-CH	适用于 W348923-F	1 套

滚瓶

- 为贴壁细胞培养设计
- 可以经受重复的湿热或者干热灭菌
- 硼硅玻璃制造符合 USP I 型和 ASTM E 438 I 型标准 A 类要求
- 可配置不同类型的盖



订货号	直径 × 长度 (mm)	可用表面积 (cm ²)	表面积 (cm ²)	容积 (mL)	包装数量
滚瓶, 38mm 长边沿, 黑色酚醛树脂螺纹盖, 丁苯橡胶盖垫 (GPI38-415)					
348252	110×240	550	680	1380	4
348253	110×285	700	840	1760	4
348256	110×480	1320	1500	3450	4
348258	110×580	1555	1680	4230	4
滚瓶, 带有内置密封环和聚丙烯倒液环, 白色聚丙烯旋盖, 可用 Wheaton 45mm 透气盖 (订货号 W240751)					
348272	110×240	550	680	1380	4
348273	110×285	700	840	1760	4
滚瓶, 带有丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖 (GPI51-400)					
348522	110×270	700	840	1760	4
348524	110×355	940	1070	2500	4
348528	110×535	1555	1680	4230	4

Celrol™ 台式滚瓶培养装置

适用于小型滚瓶

- 适用于玻璃或者塑料滚瓶
- 用于细胞培养研究
- 可容纳两个直径 75-121mm 以及 290mm 长的瓶子, 转速 0.1-3.8rpm (110mm 直径瓶)
- 有两个或三个瓶位的配件包可选



- 该滚瓶培养装置适合所有 108 ~ 121mm 直径且长度不超过 290mm 的滚瓶。安装在靠外侧的两个滚动轴可以换到内侧, 从而配套 75mm 直径的滚瓶。每层有 2 个滚瓶位。如需在原设备基础上再叠加滚动层。
- * 台式滚瓶培养装置可以根据需要配一层、两层、三层滚瓶架

技术参数

承载量:	4-12 个位点
适用的滚瓶规格:	75~121 mm x 290mm (最大值)
110mm 直径的滚瓶转速:	0.1~3.8 RPM
外形尺寸: W x D x H:	32 x 32.5 x 18 cm
湿度范围:	10-40°C
工作温度范围:	温度在 31°C 湿度 80%
重量:	8 kg
电源要求:	100~240 VAC, 50/60 Hz, 14 W

订货号	包装数量
W348924-F	1

附加滚动层套装

- 小型附加滚动层套装可以安装在小型台式滚瓶培养装置上, 每个附加层带有 2 个滚瓶位。每台单层小型台式滚瓶培养装置最多可以附加 2 个该套装。
- 套装重量: 4.1 kg



订货号	描述	包装数量
W348930-CH	台式滚瓶培养装置 (适用于小型滚瓶) 滚瓶板	1 套

45mm 透气旋盖

- 带 0.2 微米疏水滤膜的无菌透气盖, 单独包装
- 可用于转瓶侧臂和滚瓶的 45mm 螺纹口
- 允许气体交换但可防止液体或者细菌等污染物透过滤膜
- 独立包装
- 不可高压蒸汽灭菌



订货号	规格 / 描述	包装数量
W240751	透气旋盖	4
W240752	透气旋盖	12