



产品名称: 高低温恒温槽

产品规格: JTGD-20200-6

产品品牌: 聚同/JTONE

主要特征:

- 高低温恒温槽采用全封闭进口制冷压缩机, 无氟制冷系统且具有过热、过电流、. 超压多重保护装置。
 - 具有内外循环作用, 循环泵可以把槽内介质外引, 建立第二恒温场, 起到实验容器降温或恒温作用。
 - 高低温恒温槽采用最新一代进口全自动 PID 温度设定程序及进口温度传感器, 控温精度高。
 - 高精度温度控制技术加上专利 U 型双循环系统, 提高温度均匀性。
 - 超大屏幕液晶中英文对照显示, 数据清晰, 外形美观, 个性化界面让工业控制不再单调。
 - 机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术, 内胆台面采用优质 S304 不锈钢, 清洁卫生, 美观耐腐蚀。
 - 侧面备有放水阀, 方便更换介质。 ● 内置多种设备保护装置:
1. 超温保护装置, 蜂鸣报警
 2. 整机具有断电保护功能
 3. 具有低水位保护和蜂鸣报警功能, 防止槽内介质烧干导致机器故障和加热管防爆功能

技术参数:

型号	温度范围 (°C)	温度波动 度(°C)	工作槽容积 (mm ³)	工作槽开口 (mm ²)	槽深度 (mm)	循环泵流量 (L/min)	排水
JTGD-20200-6	-20~200	±0.05	250×200×150	180×140	150	15	有
JTGD-20200-10	-20~200	±0.05	250×200×200	180×140	200	15	有
JTGD-20200-15	-20~200	±0.05	300×250×200	235×160	200	15	有
JTGD-20200-20	-20~200	±0.05	280×200×280	235×160	280	15	有
JTGD-20200-30	-20~200	±0.05	400×325×230	310×280	230	15	有
JTGD-30200-6	-30~200	±0.05	250×200×150	180×140	150	15	有
JTGD-30200-10	-30~200	±0.05	250×200×200	180×140	200	15	有
JTGD-30200-15	-30~200	±0.05	300×250×200	235×160	200	15	有
JTGD-30200-20	-30~200	±0.05	280×200×280	235×160	280	15	有
JTGD-30200-30	-30~200	±0.05	400×325×230	310×280	230	15	有
JTGD-30200-5A	-30~200	±0.05	250×200×120	180×140	120	15	有

● 以下为高低温恒温槽的可选配功能

1. 可选配通讯接口与 PC 机同步操作。
2. 可选配内置 1~30 段的程序进行温度控制, 自动程序控温, 实时显示设定温度及时间程序运行状态
3. 可选配外接温度传感器功能, 实现内外温度设定, 可监测和控制外循环时外部装置体系的温度。
4. 可选配重新布局槽体内置的冷却盘管, 对反应槽的放热反应进行控制。
5. 可选配设计安装磁力搅拌功能, 无需外接立式搅拌机, 操作简单方便, 可以实现全封闭恒温下的搅拌反应。
6. 脚轮可以根据客户要求加装, 拆卸方便
7. 接受各种尺寸规格或者特殊要求产品的定做