



产品名称: 土壤干燥箱

产品规格: TRX-24

产品品牌: 聚同/JTONE

产品说明:

JTONE 品牌土壤干燥箱系列采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染;省时;省力;节省空间;提高土壤干燥效率等特点。

主要特征:

1. 土壤干燥箱采用空气扰动技术,模拟室内空气流动,最大程度上接近室内环境,达到快速风干的目的。
2. 采样了先进的空气过滤和吸附技术,防止样品的二次交叉污染。
3. 采样加热干燥空气技术,提高了样品风干效率。
4. 箱体为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。
5. 土壤干燥箱样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附;易于清理。
6. 样品室设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。
7. 样品室可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。
8. 土壤干燥箱底部装有滚轮,方便移动。
9. 操作简单,易于维护。

技术参数:

1. 型号: TRX-24
2. 功率: 300W
3. 电源电压: 220V, 50Hz
4. 干燥空气温度范围: $35 \pm 5^{\circ}\text{C}$
5. 样品室数量: 24个
6. 样品室尺寸(mm) (长 X 高 X 深): 200*120*300
7. 外形尺寸(mm) (长 X 宽 X 高): 1100*430*1610