



产品名称: 真空干燥箱

产品规格: DZF-6020

产品品牌: 聚同/JTONE

### 产品说明:

JTONE 品牌 DZF 系列真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计, 能够向内部充入惰性气体, 特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥, 适合工矿企业、医学校院、科研单位在真空条件下进行干燥热处理等。

### 主要特征:

- 真空干燥箱采用国内首创流线型圆弧设计, 外壳采用冷轧钢板制造, 表面静电喷塑。
- 本机温控系统采用微电脑单片机设计, 具有温控、定时、超温报警功能。
- 采用双屏高亮度数码管显示, 示值准确直观, 性能优越, 触摸式按键设定调整参数。
- 真空干燥箱具有定时和计时功能。
- 真空干燥箱的内胆均为不锈钢材料制成, 半圆形四角设计更方便清洁。
- 本机箱门松紧完全可由用户任意调节, 整体成形的硅橡胶门封条, 确保箱内高真空。
- 真空干燥箱的工作室为长方形结构, 使有效容积达到最大, 箱门采用钢化、防弹双层玻璃门, 使观察工作室培养物品能让用户一目了然。

### 技术参数:

型号	内胆(外形)尺寸(mm)	电源电压	输入功率	隔板	温度分辨率/波动度	控温范围(℃)
DZF-6020	300×300×275 580×450×450	220V 50HZ	500W	1 块	0.1℃/±0.5℃	50~180
DZF-6050	415×370×345 720×525×535		1400W	2 块		50~200
DZF-6090	450×450×450 615×590×1470		2400W	2 块		50~250℃
DZF-6210	560×640×600 720×820×1750	380V 50HZ	3600W	3 块		
DZF-6250	700×600×600 1050×760×910		4000W	3 块		

备注:

数显、微电脑控制, 带定时功能。

定时范围: 1~9999 分钟

双层钢化玻璃观察窗, 不锈钢内胆, 可内部充入惰性气体, 选用智能型程序温度控制器。

6021 和 6051 内胆是冷轧板。

6030A、6030B、6050B 等均带有进气阀门控制。

除 6090、6210 和 BPH 系列设备配有真空泵外, 其它型号设备均不配有真空泵。