

Biological Safety Cabinet

II级生物安全柜

顶级配置 洁净度1级

12项安全技术 专业保护




产品特点:

- 1* 根据 NSF49、EN12469、YY0569 标准制造和检验。
- 2* ★德国 EBM 原装高性能变频风机, 送风效率高, 能耗低、噪音低。
- 3* ★瑞典 CAMFIL ULPA 超高效过滤器, 操作室洁净度 1 级 (ISO14644.1 Class 3)。
- 4* 先进的电子技术, 高品质风速传感器, 真正实现了风速的精准控制。
- 5* ★Bioxnev 超大屏幕液晶显示, 实时监测运行的状态, 可设定密码来管理, 防止误操作。
- 6、可显示过滤器的寿命、风机和紫外灯开启的时间, 既科学又经济。
- 7* ★Bioxdom 钥匙启动电源, 有利于管理, 增强机器的安全性。
- 8★ 柜体倾斜式设计符合人体工程学, 增加操作舒适性, 不容易疲劳。
- 9* 操作区四面为优质不锈钢, 背板和侧面三面一体成型, 无焊接, 无泄漏。
- 10* ★操作前窗通过感应器确定前窗高度, 并且与紫外灯、日光灯、风机智能联锁, 更安全。
- 11、快速启动模式下, 智能控制柜体各项性能, 操作起来得心应手。
- 12* 双层覆膜无反光前窗玻璃, 防紫外线, 可以拉出, 易清洁。
- 13* ★Bioxpre 负压防泄漏设计, 三层密封, 工作区四面负压包围, 真正做到了零泄漏。
- 14、操作台面整块 (标配), 也可以分小块便于消毒 (选配)。
- 15* 柜体表面抑菌处理, 可有效抑制细菌在柜体表面滋生。
- 16* ★每台机器出厂都经过独立第三方计量认证 (CMA), 附有报告。
- 17、可选做 4Q 认证 (DQ-IQ-OQ-PQ)。



钥匙管理电源




超大屏幕液晶显示



ULPA超高效过滤器



风速传感器




三面一体成型



前窗玻璃易清洁



水/气体阀门



CMA检测报告

II级生物安全柜A2型规格参数表

	1262	1263	1264	1265	1266
外部尺寸 (长×宽×高) mm	735 × 760 × 1420	1035 × 760 × 1420	1340 × 760 × 1420	1645 × 760 × 1420	1960 × 760 × 1420
内部尺寸 (长×宽×高) mm	665 × 555 × 675	965 × 555 × 675	1265 × 555 × 675	1570 × 555 × 675	1880 × 555 × 675
高效过滤器截流效率	针对 >0.12 μm 颗粒系拥有 >99.999% 的截流效率				
噪音	<60 dBA				
光强照度	1000Lux				

II级生物安全柜B2型规格参数表

	1253	1254	1255	1256
外部尺寸 (长×宽×高) mm	1035 × 760 × 1480	1340 × 760 × 1480	1645 × 760 × 1480	1960 × 760 × 1480
内部尺寸 (长×宽×高) mm	965 × 555 × 675	1265 × 555 × 675	1570 × 555 × 675	1880 × 555 × 675
高效过滤器流效率	下降过滤器截留效率: 针对 >0.12 μm 颗粒系拥有 >99.999% 的截流效率 外排过滤器截留效率: 针对 >0.12 μm 颗粒系拥有 >99.999% 的截流效率			
噪音	<60 dBA			
光强照度	1000Lux			

主要选配件: 1、移动式支架 (31413); 2、紫外灯 (31412); 3、插座 (31409); 4、脚踏电动废液回收器 (31213); 5、吊杆 (31414); 6、阀门 (31410); 7、红外电热灭菌器 (31004); 8、低尘擦拭纸 (31106)

公司其他产品:



1.8/2.4米超净工作台



超净工作台



洁净棚/室



无管道通风橱
/简易超净台
/粉末样品称量柜