



固相萃取装置

N816.3KT.18



小型旋转蒸发仪

隔膜泵的优势:

- ❖ 干式、无油运行
- ❖ 极好的耐化学腐蚀性
- ❖ 优异的使用寿命
- ❖ 非常少的维护需求
- ❖ 不会消耗水 / 不会产生废水
- ❖ 洁净且低碳

德国制造 品质保证

LABOPORT® 小型隔膜真空泵

产品系列: N816/N838/N938



特点:

- 通过SPE装置的真空表, 实现对真空及压力的调节
- 可抽取有机溶剂或酸碱型气体
- 安静, 无油, 微振动

主要应用:

- .1.2 系列适用于真空抽滤, 溶剂回收, 真空脱气
- .3 系列和 .50 系列适用于旋转蒸发, 固相萃取, 常规干燥, 减压蒸馏
- 可替代水循环泵和油泵

订货编号	型号	抽气速度 (L/min)	真空度 (mbar)	压力 (bar g)	接管口径 (mm)	尺寸 (L/H/W)	重量 (kg)	材料构成 (泵头 / 膜片 / 阀片)
057014/055163	N816.1.2KN.18	30	100	0.5	ID 6	361/141/102	3.9	PPS/EPDM/EPDM
057016/055163	N816.1.2KT.18	30	160	0.5	ID 6	361/141/102	3.9	PPS/PTFE 涂层 /FFPM
056987/055163	N816.3KN.18	16	15	0.5	ID 6	361/141/90	3.9	PPS/EPDM/EPDM
057012/055163	N816.3KT.18	16	20	0.5	ID 6	361/141/90	3.9	PPS/PTFE 涂层 /FFPM
111984/111025	N838.1.2KN.18	37	100	0.5	ID 10	404/210/110	6.8	PPS/EPDM/FPM
111986/111025	N838.1.2KT.18	37	150	0.5	ID 10	404/210/110	6.8	PPS/PTFE 涂层 /FFPM
111981/111025	N838.3KN.18	22	12	0.5	ID 10	404/210/110	6.8	PPS/EPDM/FPM
111097/111025	N838.3KT.18	22	15	0.5	ID 10	404/210/110	6.8	PPS/PTFE 涂层 /FFPM
120675/120694	N938.50KN.18	32	12	0.5	ID 10	402/110/212	6.8	PPS/EPDM/EPDM
120677/120694	N938.50KT.18	30	15	0.5	ID 10	402/110/212	6.8	PPS/PTFE 涂层 /FFPM

* 可调真空表 (订货编号:057830, 适用于 N816 系列。 订货编号:112432, 适用于 N838, N938 系列。)

上海楚柏作为KNF的授权区域代理商, 为您提供德国KNF的隔膜真空泵, 真空系统, 真空控制器, 旋转蒸发仪, 液体传输泵等德国KNF实验室产品。

上海楚柏实验室设备有限公司
 地址:上海市松江区高技路655号3号楼206室 (201601)
 电话: 021-6769 6665 传真: 021-6769 6675
 网址: www.truelab.cn 邮箱: sales@truelab.cn

Truelab® 楚柏
 您信赖的科研·检测用品综合供应伙伴