

组织储存瓶

无 RNA/DNA 酶、内毒素保证样品安全
 优越的瓶盖密封性超过了 DOT 和 IATA 的标准，最大限度地保护了在运输和融化操作过程中的样品
 采用低聚合度、耐低温的纯聚丙烯制造
 宽开口方便样品的放入和取出
 可盛放 5mL 样品

订货号	容量 (mL)	颜色	是否灭菌	直径 × 高度 (mm)	包装数量
W985100	5	白色	是	22 × 27	250

CryoELITE 盒装冻存瓶

小量包装，简单方便

订货号	容量 mL	颜色	书写签	是否灭菌	直径 × 高度 mm	包装
CryoELITE 冻存瓶外螺纹接口						
W985863-100	2	白色	有	是	12 × 49	100
W985864-100	2	红色	有	是	12 × 49	100
W985865-100	2	粉色	有	是	12 × 49	100
W985866-100	2	黄色	有	是	12 × 49	100
W985867-100	2	绿色	有	是	12 × 49	100
W985868-100	2	蓝色	有	是	12 × 49	100
W985872-100	2	自然色	有	是	12 × 49	100

CryoELITE 冻存瓶,带条形码

CryoELITE 样品瓶带 2D 矩阵条形码

订货号	容量 mL	颜色	书写签	是否灭菌	直径 × 高 mm	包装
CryoELITE 冻存瓶外螺纹接口						
W985863-BC	2	白色	有	是	12 × 49	100
W985864-BC	2	红色	有	是	12 × 49	100
W985865-BC	2	粉色	有	是	12 × 49	100
W985866-BC	2	黄色	有	是	12 × 49	100
W985867-BC	2	绿色	有	是	12 × 49	100
W985868-BC	2	蓝色	有	是	12 × 49	100

E-Z 微量管

聚丙烯材质，唯一的数字编码确保无复制
 提供了完整的溯源性，方便管理
 可在 -196 下保存长期保存
 1.0 和 1.4mL 提供标准带盖扣锁 96 孔板盒



订货号	容量 (mL)	描述	包装数量
W280110	0.5	E-Z 微量管,聚丙烯,带二维码	10
W280121	1.0	E-Z 微量管,聚丙烯,带二维码	10
W280135	1.4	E-Z 微量管,聚丙烯,带二维码	10



SingleScan 条形码阅读器

WHEATON SingleScan 条形码阅读器是一个精通二维数据矩阵和一维线性条形码的阅读器，可以阅读广泛的生产商和标签印刷厂生产的条形码。




USB 接口，即插即用设计
 可阅读任何小瓶或者安瓿瓶上的一维和二维矩阵条形码
 可将破解的条形码 ID 输入到任何光标所在的应用软件

订货号	规格 / 描述	单位	包装数量
W986000	SingleScan 阅读器	台	1

PluraScan 条形码阅读器

二维数据矩阵条形码的阅读器
 匹配 WHEATON KeepIT 81 & 100 Boxes 和 WHEATON CryoELITE Cryogenic 瓶 and Cryule 安瓿瓶
 灵活的软件集成
 适用于多种软件
 阅读广泛的生产商和标签印刷厂生产的二维码



订货号	规格 / 描述	单位	包装数量
W986010-F	PluraScan 阅读器	台	1

WHEATON 扫描技术参数

代码格式	SingleScan	PluraScan
一维线性格式		-
二维数据矩阵格式		
ISO 16022 格式		
方形 矩形格式		
ECC 200 格式		
0-20 网格尺寸		
黑白格式		
数字格式		
字母数字格式		
感应类型	130 万像素 CMOS 感应器	CCD 图像感应器
光源	630nm 处 Class 2M 可见激光二极管	CCFL
尺寸 (W × D × H)	61mm x 167mm x 41.2mm	75cm x 50cm x 30cm
电源	USB Hub (5V)	交流电 100 - 240V, 少于 8W
用户界面	键盘插槽	WHEATON GUI, 包括 Windows 操作系统
接口	USB	USB 2.0 USB 1.1 (B 型)
操作系统	兼容 Windows 操作系统以及非 windows 操作系统	Window7, 2000, XP
工作温度	5-50	
储存温度	-20-65	
工作湿度	(无冷凝) 5-95	