



超声波清洗机

仪器简介

超声波清洗机 静音型 3L

产品型号：SPR-UC03；SPR-UC06；SPR-UC10；SPR-UC15；
SPR-UC20；SPR-UC30

产品特点：

- 1.秉承静音设计，相比传统产品降低噪音，提高功率转换，延长寿命。
- 2.元黑钢化玻璃触屏控制，质感超强，控制键简单、明确。
- 3.晶珠银烤漆外壳，便于清洁，永葆如新。



使用目的：物件的清洗、消毒、灭菌、脱气、乳化、混匀、置换、提取、破碎等。

使用范围：主要运用于电子、机械、光学、珠宝、汽保、医药、电镀、涂装及真空镀膜前处理等行业。特别适用于表面形状复杂的零件，如对工件上的狭缝、凹槽、深孔、盲孔的清洗。同时能够清洗掉零件表面油污、锈蚀及氧化物。真正实现清洗消毒灭菌。

产品特点

- 1、与传统产品，噪音降低30%以上，超声波功率转换效率提高30%以上，清洗速度快，寿命延长。
- 2、产品设计美观大方，外壳采用优质不锈钢压花板制作，防锈性能好；清洗槽采用优质SUS304不锈钢一次冲压成形，无焊接，防水性能好；
- 3、产品清洗温度在设计范围内任意可调，工作时间数码控制，LED数字显示1-99分钟任意可调，满足不同的清洗需求；
- 4、6L及以上规格具有排水装置，快速排出废液；
- 5、SUS304材质专用清洗篮可选；
- 6、采用优质进口核心部件，使用寿命长；
- 7、清洗物件时，无需人手接触清洗液，无须搅拌工件，对工件表面无损伤，安全可靠，清洗工件时能节省溶剂、热能、工作场地和人工等。





产品参数



型号参数	SPR-UC03	SPR-UC06	SPR-UC10	SPR-UC20	SPR-UC30
超声功率	120W	150W	200W	400W	500W
加热功率	100W	300W	300W	500W	500W
超声频率	40kHz	40kHz	40kHz	40kHz	40kHz
最大容量	3L	6L	9L	20L	27L
时间设置	1-99min	1-99min	1-99min	1-99min	1-99min
温度设置	1-80℃	1-99℃	1-99℃	1-99℃	1-99℃
内槽尺寸	240×140×100mm	300×155×150mm	300×240×150mm	500×300×150mm	500×300×200mm
外形尺寸	265×160×230mm	330×180×310mm	330×270×310mm	530×325×310mm	530×325×360mm
内槽材质	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢
电源	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz
净重	3.0kg	9.25kg	11.3kg	18.2kg	20.5kg
毛重	3.6kg	10.5kg	12.5kg	19.5kg	20.0kg

