

CAS3040 专家型便携式 pH 计

CAS3040 是一种便携式高精度 pH 计，应用领域十分广泛，电极接头规格为 BNC，也可以配套其它 pH 电极完成特殊测量，硬质便携箱保证所有齐全的测量相关附件及缓冲溶液。操作方便

产品特点

- 超大 LCD 多重显示屏，可同时显示 pH、温度和时间
- 多重校准功能，自动识别多种规格的标准品溶液
 - ISO-pH7.00,4.01,10.01
 - NIST-pH6.86,4.01,9.18
 - 客户自定义标准溶液
 - 最多可进行五点校准
- 99 组数据实时存储功能
- 选配 PC 套件可以将测量数据实时显示在电脑屏幕上
- AC-DC 适配器可以保证不间断供电

技术参数

	pH	mV	温度范围
量程	0 to 14 pH	± 1999 mV	0 to 90°C
显示分辨率	0.01 pH	0.1-199.9 mV 1-1999 mV	0.1°C
精度	± 0.02 pH	± 0.2 mV ± 2 mV	± 0.5°C
校准点	5 点可选		
工作电压	9 to 12V DC, min 650mA		
工作温度范围	5 to 40°C		
存储温度范围	-20 to 60°C		
斜率识别	± 60 mV		
电池类型	4 × 1.5V AAA		
外形尺寸	195 x 40 x 36mm		
包装重量	180g		



标准配置

- 1、CAS3040-pH 主机
- 2、PP5010-pH 复合电极，带温度传感器
- 3、SP0701N, pH=7.00 缓冲溶液 90ml
- 4、SP0401N, pH=4.01 缓冲溶液 90ml
- 5、硬质便携箱
- 6、操作说明书

选配附件

- 1、P05106-ORP 复合电极，塑料外壳，铂金环
- 2、PT3001- 不锈钢温度传感器
- 3、SP0701N, pH=7.00 缓冲溶液 90ml
- 4、SP0401N, pH=4.01 缓冲溶液 90ml
- 5、SP1001N, pH=10.01 缓冲溶液 90ml

CAS3001 专家型台式 pH 计

CAS3040 是一种便携式高精度 pH 计，应用领域十分广泛，电极接头规格为 BNC，也可以配套其它 pH 电极完成特殊测量，硬质便携箱保证所有齐全的测量相关附件及缓冲溶液。操作方便

产品特点

- 超大 LCD 多重显示屏，可同时显示 pH、温度和时间
- 锁屏功能，当测量稳定后，自动锁定测量值
- 多重校准功能，自动识别多种规格的标准品溶液
 - ISO-pH7.00,4.01,10.01
 - NIST-pH6.86,4.01,9.18
 - 客户自定义标准溶液
 - 最多可进行五点校准



技术参数

	pH	mV	温度范围
量程	0 to 14 pH	± 1999 mV	0 to 90°C
显示分辨率	0.01 pH	0.1-199.9 mV 1-1999 mV	0.1°C
精度	± 0.02 pH	± 0.2 mV ± 2 mV	± 0.5°C
校准点	5 点可选		
工作电压	9 to 12V DC, min 650mA		
工作温度范围	5 to 40°C		
存储温度范围	-20 to 60°C		
斜率识别	± 60 mV		
外形尺寸	217 x 168 x 58mm		
包装重量	2.1 kg		
包装重量	180g		



标准配置

- 1、CAS3001-pH 主机
- 2、PP5010-pH 复合电极，带温度传感器
- 3、电极支架
- 4、电源适配器
- 5、AX30-232-RS232PC 通讯套件
- 6、操作说明书

选配附件

- 1、P05106-ORP 复合电极，塑料外壳，铂金环
- 2、PT3001- 不锈钢温度传感器
- 3、SP0701N, pH=7.00 缓冲溶液 90ml
- 4、SP0401N, pH=4.01 缓冲溶液 90ml
- 5、SP1001N, pH=10.01 缓冲溶液 90ml