

隔膜真空泵

仪器简介

SPR系列隔膜真空泵是我公司研发生产的新型隔膜真空泵。可以在无油状态下连续运转,噪音小,工作效率高,使用寿命长。我公司产品型号丰富,对应不同的应用范围,可用于溶剂过滤装置、旋转蒸发仪,另有正、负压两用型,兼具真空泵和压缩机两种功能,大大降低您的实验室采购成本。

主要优点是:

- 真空稳定,压力可调
- 体积小,重量轻
- 使用方便,无油,干净无污染
- 可持久稳定地工作
- 维修和保养简单,可自行操作

主要应用场合:

- 真空蒸馏
- 真空抽滤
- 真空浓缩
- 真空干燥
- 用于压缩和转换气体





Saipurui
赛普瑞

电话: 022-87082833 传真: 022-27624233 网址: www.spr-sci.com

产品参数



型号	SPR-30	SPR-30L	SPR-30D	SPR-60/L
抽气速度 (L/min)	30	30	30	60
极限压力 (Mpa)	≥0.085 (150mbar)	≥0.085 (150mbar)	≥0.095 (50mbar)	≥0.095 (50mbar)
正压力 (Psi)	—	40	—	可选40
级数	1	1	2	2
电机功率 (W)	180	180	180	180
尺寸 L×W×H(mm)	230×125×185	230×125×185	290×125×185	290×125×185
膜片材质 (可选)	普通橡胶 进口耐腐橡胶	普通橡胶 进口耐腐橡胶	普通橡胶 进口耐腐橡胶	普通橡胶 进口耐腐橡胶
噪音 (dB)	< 50	< 50	< 50	< 50
功能	负压	正负压两用型	负压	负压(可选:正负压 两用型)



天津赛普瑞实验设备有限公司
Tianjin Saipurui Experiment Equipment Co., Ltd.

